



## Icopal Fel'x® Multi ADH underlagsbelegg

### Produktbeskrivelse

Icopal Fel'x Multi ADH er et diffusjonstett underlagsbelegg med en bærer av non-woven polyester som er belagt med asfalt. Overside er dekket med polypropylenfilt. Omlegget har en selvkleber av akryllim.

Farge: Blå

### Bruksområde og -betingelser

Icopal Fel'x Multi benyttes som underlagsbelegg for metallplater og takstein.

Skal monteres på taktro som er luftet på undersiden.

Se forøvrig egen leggeveiledning og Byggforskseriens byggedetaljblad 525.866 og 525.101.

### Lagring

Lagres tørt og stående

### Tilbehør

- Icopal Taklim for liming av detaljer og endeskjøter

### Avfallsbehandling

Icopal Fel'x Multi sorteres som asfalt på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det deponeres.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0011 | 6000 | - - - -

EAL: 17 03 02



## Icopal Fel'x® Multi ADH underlagsbelegg

### Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper	Ytelse	Enhet
Lengde	25	m
Bredde	1,25	m
Vekt	0,5	kg/m <sup>2</sup>
Egenskap ved brannpåvirkning	NPD**	-
Vanntetthet ved 2 kPa	W1	-
Strekstyrke L/T* Forlengelse L/T*	300 / 270 ± 10 % 50 / 58 ± 20 %	N/50 mm %
Rivestyrke ved spikerstamme L/T*	300 / 250 ± 10 %	N
Kuldemykhet	≤ -20	°C
Holdbarhet ved aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke L/T* - Forlengelse L/T*	W1 200 / 200 ± 10 % 20 / 20 ± 20 %	- N/50 mm %

\* L: langs T: tvers

\*\*NPD; ingen deklart egenskap

Identifikasjonskode CE-merking: 060-3100. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13859-1