




filterpatron trådspunnet polypropylen

Et svært bredt spekter av filterpatroner er laget med trådspunnet polypropylen. Tilgjengelig i et utvalg av filterhastigheter, høyder, dimensjoner og konfigurasjoner. Den trådspunnede patronen er et standard filter som reduserer sand, kalk, rust og andre fremmedlegemer i ledningsnettet. Filterpatronen passer for industrielt bruk, drikkevann/sjøvann og som et forfilter for utstyr som trenger beskyttelse mot partikler.



FA SX filterpatron trådspunnet polypropylen



ARBEIDSFORHOLD

Maks arbeidstemperatur _____ 45°C (113°F)
Min arbeidstemperatur _____ 4°C (39,2°F)

SPESIFIKASJONER

Ikke-giftige materialer, egnet for drikkevann.
Filtermedium: polypropylentråd.
Indre kjerne: polypropylen.

FA FILTERPATRON MED DOBBEL ÅPEN ENDE(DOE)

NRF	ARTNR	MODEL	DIMENSJON	MICRON	ANBEFALT KAPASITET L/H	BYGGEMÅL MM		
						A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"								
4004505	RE5112408	FA 5 SX 5 mcr	5"	5	1000	125	61	28
4004504	RE5112411	FA 5 SX 25 mcr	5"	25	1000	125	61	28
4004503	RE5112414	FA 5 SX 50 mcr	5"	50	1000	125	61	28

NRF	ARTNR	MODEL	DIMENSJON	MICRON	ANBEFALT KAPASITET L/H	BYGGEMÅL MM		
						A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"								
4004466	RE5115406	FA 10 SX 1 mcr	10"	1	2000	250	61	28
4004512	RE5115408	FA 10 SX 5 mcr	10"	5	2000	250	61	28
4004502	RE5115409	FA 10 SX 10 mcr	10"	10	2000	250	61	28
4004499	RE5115411	FA 10 SX 25 mcr	10"	25	2000	250	61	28
4004498	RE5115414	FA 10 SX 50 mcr	10"	50	2000	250	61	28
4004497	RE5117406	FA 20 SX 1 mcr	20"	1	3000	505	61	28
4004496	RE5117408	FA 20 SX 5 mcr	20"	5	3000	505	61	28
4004495	RE5117409	FA 20 SX 10 mcr	20"	10	3000	505	61	28
4004494	RE5117411	FA 20 SX 25 mcr	20"	25	3000	505	61	28
4004493	RE5117414	FA 20 SX 50 mcr	20"	50	3000	505	61	28
4004492	RE5117419	FA 20 SX 100 mcr	20"	100	3000	505	61	28
4004438	RE5118406	FA 30 SX 1 mcr	30"	1	4000	755	61	28
4004441	RE5118408	FA 30 SX 5 mcr	30"	5	4000	755	61	28
4004441	RE5118409	FA 30 SX 10 mcr	30"	10	4000	755	61	28
4004436	RE5118411	FA 30 SX 25 mcr	30"	25	4000	755	61	28
4004445	RE5118414	FA 30 SX 50 mcr	30"	50	4000	755	61	28
4004442	RE5118419	FA 30 SX 100 mcr	30"	100	4000	755	61	28

FA-KASSETTER ER TILGJENGELIGE I EN REKKE:

Konfigurasjoner:

- SX standard konfigurasjon dobbel åpen ende (DOE) tilgjengelig for hver høyde og diameter.
- BX proprietær konfigurasjon med dobbel o-ring krage 45 mm, egnet til PLUS 3P BX hus, DP-hus, K DP-boliger.

Modeller:

- FA MIGNON-serien 5"M, OD 1,77" ID 0,71".
SX-konfigurasjon
- FA-R-serien 10", OD 2,20", ID 1,10".
SX-konfigurasjon
- FA-serien fra 4 "til 40", OD 2,40", ID 1,10".
SX, BX-konfigurasjoner

VARIANTER TILGJENGELIG

PÅ MINIMUM ANTALL:

- FA CX med dobbel o-ring krage 57 mm, egnet til PLUS 3P CX, K DP-hus.