

Unik identifikasjonskode for produkttypen:	V2762, V2763: K80 hengende spraysprinklere
Tiltenkt bruk:	Sprinklere for brannkontroll/undertrykkelse i landbaserte bygninger og konstruksjoner
Produsent:	Victaulic Company 2010 Enterprise Drive Leland, NC 28451 USA Victaulic Piping Products (Dalian) Co. Ltd. (VPP) No. 97 Tie Shan Dong Road Dalian Development Area 116630 Dalian Kina
Autorisert representant:	Victaulic Company c/o Victaulic Europe BV Prijkelstraat 36 9810, Nazareth Belgia
Vurderingssystem:	System 1 i samsvar med vedlegg ZA av gjeldende standard og vedlegg V til EU-forordning nr. 305/2011
Gjeldende standarder:	EN 12259-1:1999 + A1:2001+ A2:2004 + A3:2006
Kontrollorgan:	VdS Schadenverhütung GmbH Amsterdamer Str. 172-174 D-50735 Köln, Tyskland
Kontrollorgan nr:	0786
Gjeldende EC-sertifikater:	0786-CPR-40345 0786-CPR-40346 0786-CPR-40347 0786-CPR-40348

Erklært ytelse:

<i>Essensielle egenskaper</i>	<i>Klausu l</i>	<i>Ytelse</i>	<i>Harmonisert teknisk spesifikasjon</i>
Produkt montering	4,1	Pass	EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006
Dimensjoner	4,2	Pass	
Nominell driftstemperatur	4,3	Pass	
Driftstemperatur	4,4	Pass	
K-faktor	4.5.1	Pass	
Vanndistribusjon	4.5.2	Pass	
Funksjon	4,6	Pass	
Styrken av sprinklerlegemet og deflektoren	4,7	Pass	
Styrken av utløseretlementet: Glassampull sprinklere	4.8.1	Pass	
Styrken av utløseretlementet: Smelteledd sprinklere	4.8.2	N/A	
Lekkasjemotstand	4,9	Pass	
Varmeeksponering: Sprinklere uten belegg	4.10.1	Pass	
Varmeeksponering: Sprinklere med belegg	4.10.2	N/A	
Glassampull sprinklere: Termisk sjokk	4,11	Pass	
Stresskorrosjon	4.12.1	Pass	
Svoveldioksidkorrosjon	4.12.2	Pass	
Salttåkekorrosjon	4.12.3	Pass	
Eksponering for fuktig luft	4.12.4	Pass	
Flyktig bestanddel i beleggmateriale med voks og bitumen	4.13.1	N/A	
Beleggets motstandsdyktighet mot lav temperatur	4.13.2	N/A	

Vannhammer	4,14	Pass	
Termisk respons: Respons i standard orientering	4.15.1	Pass	
Termisk respons: Respons i ugunstig orientering	4.15.2	Pass	
Motstandsdyktighet mot varme	4,16	Pass	
Motstandsdyktighet mot vibrasjon	4,17	Pass	
Motstandsdyktighet mot slag	4,18	Pass	
Motstandsdyktighet mot lav temperatur	4,19	Pass	
Merking	5	Pass	

Ytelsen av produktet identifisert ovenfor samsvarer med listen med erklært/e ytelse/r. Denne erklæringen av ytelse er gitt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, og er eneansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Len R. Swantek

Hr. Len R. Swantek

Direktør– Global Regulatory Compliance

Easton, Pennsylvania, United States den 7. mars 2024