



Icopal Monarvap Dampbrems SD5

Produktbeskrivelse

Monarvap Dampbrems SD5 består av et forsterkningsnett med ett lag etylenbasert copolymer på oversiden og ett lag nonwoven polypropylen på undersiden. Dampbremsen er en halvåpen «dampspærre» som vil slippe igjennom noe damp i begge retninger.

Bruksområde og -betingelser

Monarvap Dampbrems SD 5 brukes i konstruksjoner hvor det er behov for uttørking inn mot rommet, eksempelvis hytter som står uoppvarmet store deler av året.

Vindspærre på utsiden av vegg må være svært dampåpen, f.eks. Icopal Windbreak.

Dampbremsen skal for øvrig brukes i samsvar med Byggforskseriens Byggdetaljer bl. a. 523.255, 525.101-107 og 573.121

Lagring

Lagres beskyttet mot direkte sollys.

Tilbehør

- Rørmansjett med selvklebende tapekrave for runde gjennomføringer
- Universaltape FT
- IcoCorner Dampspærrehjørne

Avfallsbehandling

Monarvap Dampbrems SD5 skal sorteres som plastavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan deponeres.

Kode for avfallsbehandling:

NS EN 9431: 1799 | 0011 | 6000 | ----

EAL: 17 02 03

Icopal Monarvap Dampbrems SD5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskap	Verdi	Enhet
Lengde	25 ± 2 %	m
Bredde	2,7 ± 2 %	m
Egenskap ved brannpåvirkning	F	Klasse
Vanntetthet, 2 kPA	bestått	-
Vanndamppermabilitet	5 -1/+3	m (S _d -verdi)
Strekstyrke L/T* Forlengelse L/T*	≥ 90 / 75 ≥ 60 / 50	N/50 mm %
Rivestyrke ved spikerstamme L/T*	≥ 60 / 60	N
Punktering, slag metode A, hardt underlag	≥ 200	mm
Bestandighet - Aldring - Alkalier	bestått bestått	- -

* L: langs T: tvers

Identifikasjonskode CE-merking: 24178VCL064. Harmonisert teknisk spesifikasjon NS-EN 13984.