

Isola as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Isola Selvbygger

NOBB modulnr. 11175437

FDV-m11175437

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Selvbygger har en kraftig stamme av polyesterfilt kombinert med glassfilt.

Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomérasfalt og skifer overstrø.

Oversiden er da med unntak av en sidekant, bestrødd med knust skifer.

Undersiden er med unntak av en sidekant, dekket med plastfilm som fungerer som et glidesjikt mot underlaget.

En 10 cm kant på over- og undersiden har selvklebende klebeasfalt og avrivbart omleggspapir.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc.

Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av Isola Bio-Ren (Mose og grønske fjerner).

Følg evt. anvisning på emballasjen.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år.

Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser.

Unngå å gå på taket på varme sommerdager.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader repareres med lapp av Selvbygger SBS limt med Isola Asfaltlim.

Isola as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Isola Selvbygger

NOBB modulnr. 11175437

FDV-m11175437

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Minimum 30 år

Garanti

—

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

—

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

—

Emisjon

—

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Asfalt.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Isola as
Organisasjonsnr.	NO 928 764 745 MVA
Postadresse	
Postnr. og poststed	3945 Porsgrunn
Telefon	35 57 57 00
E-post	isola@isola.no
Internettadresse	www.isola.no