

Icopal Underlag Pro

Produktbeskrivelse

Icopal Underlag Pro er et diffusjonstett asfalt underlagsbelegg med selvklebende omlegg og i bredde 1,2 m. Belegget er bygget opp med en stamme av glass, SBS-asfalt og en sterk polypropylenfilt på over- og underside. SBS-asfalten gir produktet god fleksibilitet og kuldemykhet. Glasstammen sikrer god dimensjonsstabilitet og gir et jevnt underlag.

Dimensjon	1,2 x 25 m
Farge	Sort med logotrykk
Egenvekt	850 g/m ²
Tykkelse	1,1 mm

For tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring



Bruksområde og -betingelser

Icopal Underlag Pro benyttes som underlagsbelegg på fast taktro i konstruksjoner som er luftet mellom isolasjonen og undertaket. Belegget er egnet som underlag for takstein av betong eller teknisk tegl, stålpanner, takshingel og metallplater. Minste takvinkel er 6°, men som bestemmes av primærtekningens minste bruksvinkel.

Kan ligge utildekket i 4 måneder.

Se for øvrig leggeveiledning og Byggforskseriens byggdetaljblad 525.866 og 525.101.

Lagring

Produktet lagres tørt, stående på plant underlag og beskyttet mot sollys.

- Lett og sterkt underlagsbelegg i bredde 1,2 m
- Tykt lag med SBS-asfalt gir god tetting rundt festemidler
- Gir et jevnt underlag for shingel
- Selvklebende omlegg

Tilbehør

- Icopal Ventex Rørmansjett Tak med selvklebende butylkrave for runde gjennomføringer som sikres med Icopal Ventex Klem-list i randsonen.
- Icopal Taklim for liming av detaljer og endeskjøter

Avfallsbehandling

Icopal Underlag Pro sorteres som asfalt på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619|0007|6000|_ _ _ _

EAL: 17 03 02