

**FIBERON – Kompositt terrassebord****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Fiberon terrassebord i kompositt består av en kjerne av 50% resirkulert plast og 50% resirkulert trefiber.

Rundt kjernen finnes en membran – Permotech® – som beskytter hvert terrassebord.

Terrassebordene har varierte fargetoner med mønster av realistisk og naturlig utseende som tre.

Produktet monteres med skjult innfestning ved bruk av Phantom festklips.

**NOBB modulnummer:** 41885235 - Fiberon Terrassebord med membran

Flere: 24x133x4880mm, 24x133x3660mm

**Dimensjon:**

Rettkant: 24x133x2440mm

**Farge:**

Fiberon - Armor Guard

**Overflatebehandling:**

Permotech membran på 3 sider

**Øvrige opplysninger:**

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

ArmourGuard skal aldri behandles med noen midler annet enn såpe og vann når rengjøring er nødvendig. Fiberon terrassebord er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie, men vil likevel bli utsatt for påvirkning fra miljøet rundt, som sol, regn, forurensing, daglig bruk osv. For å opprettholde det opprinnelige utseende må terrassebordene rengjøres etter behov.

Ved montering er det viktig å sørge for at mellomrommet mellom terrassebordene er 5mm, dette for at det ikke skal legge seg rester etter organisk materialer som pollen, frø og bladrester som tetter mellomrommet og hindrer avrenning. Hvis det skulle tette seg kan det fjernes ved å spyle det bort med en hageslange, eventuelt skrapes bort med en kittekniv, slikkepott eller annet verktøy som ikke utsetter bordene for hakk, riper, oppflising e.l.

**Ettersyn/kontroll**

Mørke flekker kan dukke opp på grunn av fuktighet under matter, blomsterpotter og andre ting som dekker terrassebordene. Diss forårsakes av syre i treverket. Flekkene vil forsvinne av seg selv over tid når området får stå utildekket. Bruk såpe og vann til å fjerne flekkene.

**Vedlikeholdsinstruks- og intervall**

Avhengig av vær og bruk må terrassebordene rengjøres for skitt og smuss. For daglig renhold holder det med å feie bort støv og blader med en feiekost. For fjerning av flekker og merker kan det være behov for å vaske. Benytt vanlig husholdningsvaske-middel. For vanskelige flekker benyttes børste til å skrubbe. Det anbefales å skrubbe i bordets lengderetning.

Vær forsiktig ved bruk av høytrykkspyler. Trykket må være maks 1500 PSI og dysen må være minimum 30cm over bordene.

Olje og fettflekker bør fjernes umiddelbart.

**FIBERON – Kompositt terrassebord**

Hvis flekkene ikke lar seg fjerne med såpe og vann, kan det brukes midler som er beregnet for dette. Prøv først på et lite synlig område om middelet lager merker på overflaten.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år

**Garanti og vilkår**

25 års begrenset garanti. Vilkår finnes på [hardstuff.no](http://hardstuff.no)

**Fuktbestandighet**

Mørke flekker kan dukke opp på grunn av fuktighet under matter, blomsterpotter og andre ting som dekker terrassebordene. Disse forårsakes av syre i treverket. Flekkene vil forsvinne av seg selv over tid når området får stå utildekket.

**Renholdsvennlighet**

Meget God

**Øvrige opplysninger****MILJØ**

- Ingen allergi fremkallende stoffer.
- Ingen tungmetaller.
- Avfall etter bearbeidelse kan brennes.

Les mer på: [www.fritzoeengros.no](http://www.fritzoeengros.no)

Fritzøe Engros AS

8700 – Terrassebord  
Andre Tresorter**FIBERON – Kompositt terrassebord**

Se under:

Fiberon kataloger, datablad og monteringsanvisninger

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Fritzøe Engros AS
<b>Postadresse</b>	Postboks 2055
<b>Postnr. og poststed</b>	3255 Larvik
<b>Telefon</b>	33 13 64 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:engros@fritzoengros.no">engros@fritzoengros.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.fritzoengros.no">www.fritzoengros.no</a>