

FIBERON – Kompositt terrassebord**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Fiberon terrassebord i kompositt består av en kjerne av 50% resirkulert plast og 50% resirkulert trefiber.

Rundt kjernen finnes en membran – Permotech® – som beskytter hvert terrassebord.

Terrassebordene har varierte fargetoner med mønster av realistisk og naturlig utseende som tre.

Produktet monteres med skjult innfestning ved bruk av Phantom festklips.

NOBB modulnummer: 41885235 - Fiberon Terrassebord med membran

Flere: 24x133x4880mm, 24x133x3660mm

Dimensjon:

Rettkant: 24x133x2440mm

Farge:

Fiberon - Armor Guard

Overflatebehandling:

Permotech membran på 3 sider

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

ArmourGuard skal aldri behandles med noen midler annet enn såpe og vann når rengjøring er nødvendig. Fiberon terrassebord er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie, men vil likevel bli utsatt for påvirkning fra miljøet rundt, som sol, regn, forurensing, daglig bruk osv. For å opprettholde det opprinnelige utseende må terrassebordene rengjøres etter behov.

Ved montering er det viktig å sørge for at mellomrommet mellom terrassebordene er 5mm, dette for at det ikke skal legge seg rester etter organisk materialer som pollen, frø og bladrester som tetter mellomrommet og hindrer avrenning. Hvis det skulle tette seg kan det fjernes ved å spyle det bort med en hageslange, eventuelt skrapes bort med en kittekniv, slikkepott eller annet verktøy som ikke utsetter bordene for hakk, riper, oppflising e.l.

Ettersyn/kontroll

Mørke flekker kan dukke opp på grunn av fuktighet under matter, blomsterpotter og andre ting som dekker terrassebordene. Diss er forårsakes av syre i treverket. Flekkene vil forsvinne av seg selv over tid når området får stå utildekket. Bruk såpe og vann til å fjerne flekkene.

Vedlikeholdsinstruks- og intervall

Avhengig av vær og bruk må terrassebordene rengjøres for skitt og smuss. For daglig renhold holder det med å feie bort støv og blader med en feiekost. For fjerning av flekker og merker kan det være behov for å vaske. Benytt vanlig husholdningsvaske-middel. For vanskelige flekker benyttes børste til å skrubbe. Det anbefales å skrubbe i bordets lengderetning.

Vær forsiktig ved bruk av høytrykkspyler. Trykket må være maks 1500 PSI og dysen må være minimum 30cm over bordene.

Olje og fettflekker bør fjernes umiddelbart.

FIBERON – Kompositt terrassebord

Hvis flekkene ikke lar seg fjerne med såpe og vann, kan det brukes midler som er beregnet for dette. Prøv først på et lite synlig område om middelet lager merker på overflaten.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år

Garanti og vilkår

25 års begrenset garanti. Vilkår finnes på hardstuff.no

Fuktbestandighet

Mørke flekker kan dukke opp på grunn av fuktighet under matter, blomsterpotter og andre ting som dekker terrassebordene. Disse forårsakes av syre i treverket. Flekkene vil forsvinne av seg selv over tid når området får stå utildekket.

Renholdsvennlighet

Meget God

Øvrige opplysninger**MILJØ**

- Ingen allergi fremkallende stoffer.
- Ingen tungmetaller.
- Avfall etter bearbeidelse kan brennes.

Les mer på: www.fritzoeengros.no

Fritzøe Engros AS

8700 – Terrassebord
Andre Tresorter**FIBERON – Kompositt terrassebord**

Se under:

Fiberon kataloger, datablad og monteringsanvisninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Fritzøe Engros AS
Postadresse	Postboks 2055
Postnr. og poststed	3255 Larvik
Telefon	33 13 64 00
E-post	engros@fritzoengros.no
Internett	www.fritzoengros.no