

918-I

Integrert hydraulisk rillemaskin med universalmotor som former standard riller på stålrør eller kopper.

KAPASITET

- Stål: 1" - 12"
- Rustfritt stål: 1 1/4" - 12"
- Kopper : 2" - 6"

FUNKSJONER

- Drevet av en HD-universalmotor.
- Kraftig girkasse.
- Har en 2-trinns 15 tonns hydraulisk RAM.
- Robust stativ med hjul bygd for mobilitet på verkstedet uten å sette stabiliteten i fare.

STANDARDUTSTYR

- Et (1) 2" - 6" valsesett.
- Et (1) 8" - 12" valsesett.
- Ett (1) verktøy for skifte av valsesett.
- En (1) bærevæske for valsesett.
- Et (1) kraftig stativ med hjul og brett.
- En (1) fotbryter
- En (1) 1" - 12" stabilisator for rilling av nipler.

Kat. nr.	Beskrivelse	Vekt kg	Std. pakke
65902	918-I Notjern 230 V	84,0	1
64977	918-I Notjern 115 V	84,0	1

Tilbehør

48412	Nothjul og notsett 1", 1 1/4", 1 1/2"	22,0	1
48407	Nothjul og notsett 1 1/4", 1 1/2"	17,0	1
51432	Notsett 2" - 6"	5,7	1
49217	Notsett 2" - 6"	3,2	1
48405	Nothjul og notsett 8" - 12"	10,0	1
48417	Nothjul og notsett kopper 2" - 6"	8,4	1
67192	Pipenøkkel	0,5	1

	Nominell tomme	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
Rørveggs tykkelse	Dimensjonstabell 10 - mm (tommer)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)
	Dimensjonstabell 40 - mm (tommer)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)
Rørdiameter	Nominell metrisk mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Faktisk U.D. metrisk mm	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Modellnr.	Maskin	Materiale			
918-I	Integrert notjern	Stål mm	DIN 2440, 2441, 2448, 2458 opptil maksimalt 7,1 veggtykkelse		
		Rustfritt stål mm	Opptil maksimalt 5,6 veggtykkelse		
		Bruk notsett	48407	Standardutstyr / 49217 + 51432	48405
			48412		
		Kopper		ISO 274 / EN 1057	
		Bruk notsett		48417	