

# iD CLICK ULTIMATE

## TEKNISK DATA

Sertifisering & klassifisering	Standard	iD Click Ultimate
Type gulvbelegg	EN ISO 10582	Heterogent kompakt gulvbelegg
Klassifisering	EN ISO 10874	Bolig: 23 Offentlig: 34 Industri: 43

### Tekniske spesifikasjoner

Total tykkelse	EN ISO 24346	6,5 mm
Slitesjikt tykkelse	EN ISO 24340	0,7 mm
Total vekt	EN ISO 23997	11,3 kg/m <sup>2</sup>
Bindemiddeltype	EN ISO 10582	Type I
Dimensjoner	EN ISO 24342	Plank 176 x 1213 mm 6 plank/eske = 1,28 m <sup>2</sup> Flis 300 x 600 mm 7 fliser/eske = 1,26 m <sup>2</sup>
Overflatebehandling (PUR)		Ja - PUR Ultimate
Fasede kanter		Ja - 4 fasede kanter


### Tekniske egenskaper

Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Gj. snitt målt verdi 0,05% Krav $\leq 0.15\%$
Formstabilitet etter varmepåkjenning	EN ISO 23999	$\leq 1$ mm
Brannklassifisering	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
Møbelben	EN 424	Ingen skade
Trinsehjul	ISO 4918 - EN 425	Ingen skade
Trinnlydsdempning	EN ISO 717-2	$\Delta L_w$ up to 19 dB
Reduksjon av romklang	EN ISO 31-074	Klasse C ( $L_{n,e,w} < 85$ dB)
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Lysekthet	EN ISO 105-B02 (method 3a)	$\geq 6$
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Veldig bra
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13893	R9 $\mu \geq 0,30$
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	$\leq 2$ kV
Spaltestyrke	EN ISO 24345	$\geq 50N / 50mm$
Gulvvarme		Egnet - maks. 27 °C

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (01/18).

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00



Produced under license from I4F  
<https://i4f-patents.com>

# Vedlikeholdsanvisning

LVT DESIGNGULV FOR OFFENTLIG MILJØ

Alt du trenger  
å vite for riktig  
vedlikehold av  
klikkvinyll

# Vedlikeholdsanvisning

## LVT DESIGNGULV FOR OFFENTLIG MILJØ

Denne vedlikeholdsanvisning gjelder for LVT (Klikkvinyll) designgulv for offentlig miljø. Dette omfatter kolleksjonene iD Inspiration 55-70, iD Inspiration Loose- Lay, iD Inspiration Click & Click PLUS, iD Mixonomi og iD Click Ultimate.

- **Vedlikeholdsanvisning LVT seriene**

LVT Klikkvinyll er et heterogent polyuretanforesterket vinylgulv for offentlig bruk. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte rengjørings metoder minimeres, og det anbefales tørre eller fuktige metoder. Dette sparer miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

- **Smussforebyggende tiltak**

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet, og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte / avskrapingssystem. Desso Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Denne leveres i flisformat 50 x 50 som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

- **TopCleanX-treme**

LVT fra Tarkett har TopCleanX-treme overflatebehandling og dette gir meget god slitastjernetstand, samt forenkler vedlikeholdet uten bruk av voks eller polish.

- **Byggrensjøring**

Beskytt alltid gulvet med dekkepapp eller harde plater i byggeperioden. Etter montering skal gulvet rengjøres; Støvsug og/eller fukt opp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss. En kombimaskin med sylindriske børster er svært effektiv for å rengjøre store områder. Bruk rengjøringsmiddel med lav pH (3-5)

- **Daglig rengjøring**

Det er som regel tilstrekkelig å støvsuge eller tørrmoppe hvis det kun er løst smuss som skal fjernes. Ved rengjøring benyttes fuktig, godt oppvridt skureklut eller mopp. Gjerne en mikrofib mopp. Bland vann med pH-nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive leverandørers anvisning. Ikke overdoser!

Ettertørk med rent vann slik at ingen rester ligger igjen på gulvet. Gulvet skal være tørt etter 15-20 sekunder.

Ved rengjøring av større områder kan en maskin med fordel benyttes. Bruk en kombimaskin med sylindriske børster av nylon. Tradisjonelle hvit/beige pad skal **ikke** benyttes.

En maskin med roterende børster kan også benyttes.

- **Tørrpolering**

Gulvet kan tørrpoleres dersom det er behov for å gjenopprette f.eks glans. Benytt en 3M hvit / beige pad og hastighet 500-1000 rpm.

- **Flekkfjerning**

Flekkfjerning bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift).

Benytt hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens.

Ettertørk med rent vann etter flekkfjerning.

- **Generelle råd**

- OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, cellulosefjerning, oljevoks og skurepulver.
- Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi varige flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinylgulvet forskyves eller skades.
- Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes
- Effektive avskrapingsmatter reduserer mengden skitt og smuss i lokalet med 80%
- Gulvbeskyttelse anbefales under kontorstoler.
- Benytt støvsuger med børstemunnstykke.
- Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

Besøk [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no) for mer informasjon og annen dokumentasjon på produktene.