

BEDRE, RASKERE OG SIKRERE KOBLING AV RØR TIL ULIKE BRUKSOMRÅDER

Med UNI-Coupling kobler du rør på den enkle måten. Bedre enn en gjenget tilkobling, raskere enn en sveiset tilkobling og tryggere enn en flenset tilkobling.

UNI-Coupling-produkter i rustfritt stål har en rekke fordeler sammenlignet med lignende koblinger. UNI-Coupling har to spesifikke deler som gjør denne koplingen unik. En patentert tetning som fjerner risikoen for lekkasje og en spesialformet gripering til forankring, som sikrer en pålitelig sikkerhetstilkobling.

Videre kan UNI-Coupling installeres raskt, og takket være det brede spekteret, kan den enkelt koble sammen forskjellige typer rør med ulike utvendige diametere. Bedre, raskere og tryggere enn du er vant til. UNI-Coupling tilbyr en løsning som er enkel å installere samtidig som du sparer tid og penger.

UNI-Coupling har godkjenninger for flere bruksområder som skipsbygging, offshore, vannbehandling, kjemisk prosessindustri, næringsbygg og infrastruktur.

Bruksområder:

- + Omvendt osmose
- + Behandlingsvann
- + Oljerørledninger
- + Gassturbiner
- + Kjølevann
- + Trykkluft
- + Skyllevann
- + Nøddusjer
- + Brannslukkingsslanger
- + Tanklagring
- + Bunnvann
- + Ballastvann
- + Sprinkelslanger
- + Drikkevann
- + Fjernvarme
- + Aircondition
- + Avløpsvann
- + Vanddistribusjon
- + Gassdistribusjon

UNI-Coupling har flere godkjenninger, og flere godkjenninger venter. Sertifikater tilgjengelig på forespørsel.

IACS

DVGW

DNV

ClassNK

LR

DNV-GL

ABS

KR
KOREAN REGISTER

ABS
THE AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

DNV

DNV



TYPEOVERSIKT

UNI-Coupling er tilgjengelig i ulike typer.

UNI-Grip

- + For å koble metall - metall
- + For fast skjøting
- + Patentert kileformet forsegling
- + 2 griperinger til metall rør
- + Rustfritt stål 1.4571 (W5)-kvalitet

UNI-Plastgrip

- + For å koble plast - plast
- + For fast skjøting
- + Patentert kileformet forsegling
- + 2 griperinger til plastrør
- + Rustfritt stål 1.4571 (W5)-kvalitet

UNI-Combigrrip

- + For å koble metall - plast
- + For fast skjøting
- + Patentert kileformet forsegling
- + 1 gripering til metallrør
- + 1 gripering til plastrør
- + Rustfritt stål 1.4571 (W5)-kvalitet

UNI-Flex

- + For å koble metall - plast
- + For å koble metall - metall
- + For å koble plast - plast
- + For fleksibel skjøting
- + Patentert kileformet forsegling
- + Rustfritt stål 1.4571 (W5)-kvalitet

UNI-Rep

- + For å koble metall - plast
- + For å koble metall - metall
- + For å koble plast - plast
- + For fleksibel skjøting
- + Patentert kileformet forsegling
- + Klemmekanisme for reparasjon under trykk
- + Rustfritt stål 1.4571 (W5)-kvalitet

Med utløp

- + Rørkobling med utløp for bruk på alle rørmaterialer
- + Kobling med utløp tilgjengelig på forespørsel
- + Rustfritt stål 1.4571 (W5)-kvalitet

UNI-Grip



UNI-Plastgrip



UNI-Combigrrip



UNI-Flex



UNI-Rep



UNI-Outlet



UNI-Grip

OD min-max (mm)	OD nominell	PN industri	PN marin	H (mm)	Bolt	Vekt ca. kg/stk
19-21	20	70	16	69	M6	0,2
21-23	21.3/21.6	70	16	76	M6	0,2
25-29	26.09.2028	70	16	76	M6	0,2
29-32	30	70	16	84	M6	0,2
33-36	33.7/35	70	16	84	M6	0,2
36-39	38	60	16	104	M8	0,4
39-43	42.4	50	16	104	M8	0,4
43-47.5	44.5	50	16	112	M8	0,4
47.5-52.5	48.3	50	16	112	M8	0,4
52.5-58	54/57	50	16	125	M8	0,6
58-64	60.3/63	40	16	125	M8	0,6
64-72	66.6/68/69/70	40	16	164	M10	1,4
72-80	73/76.1/79.5	40	16	164	M10	1,4
80-88	84	35	16	170	M10	1,6
88-96	88.9	35	16	170	M10	1,6
97-105	98/100.6/101.6/104	35	16	187	M10	1,7
104-112	104.8/108/110	35	16	187	M10	1,7
112-120	114.3/118	35	16	202	M10	1,9
122-130	125/127/129	32	16	202	M10	1,9
129-137	130.2/131/133	32	16	230	M12	3,4
137-145	139.7/141.3/141.6	32	16	238	M12	3,5
149-157	154/155	32	16	249	M12	3,6
157-165	159	32	16	255	M12	3,7
164-172	165/168.3	32	16	262	M12	3,8
172-185	180	10	6	244	M16	5,03
185-198	185/187/190/191/193,7/195/196/197	10	6	262	M16	5,39
198-211	200/202/203/204/205/206/208/210	10	6	275	M16	5,57
210-223	211/212/215/216/217/219,1/220/222	10	6	287	M16	5,74
221-234	224/225/226/228/229/230/232/234	10	6	298	M16	5,89
234-247	236/238/240/241/242/244/244,5/246	10	6	311	M16	6,07
247-260	248/249/250/252/254/255/256/257/259	10	6	324	M16	6,25
263-276	264/268/267/271/272/273,1/274/275	10	6	340	M16	6,47
277-290	278/280/284/286/287/288/289	10	6	354	M16	6,66
288-301	290/292/295/296/298/300	10	6	365	M16	8,11
301-314	304/305/306/308/310/311/313	10	6	378	M16	8,32
315-328	315/316/318/320/321/323,9/326/327	10	6	392	M16	8,54
327-340	330/333,8/334/336/337/339	10	6	404	M16	8,73
340-353	340/342/343/345/346/348/350/352	10	6	417	M16	8,94
350-363	352/353/354/355/355,6/356/358/360/362	10	6	427	M16	9,1
361-374	367/368/372	10	6	438	M16	9,28
374-387	376/378/380/382/384/385/386	10	6	451	M16	13,28
400-413	400/403/404/405/406/406,4/408/410/412	10	6	477	M16	13,93

UNI-Flex

OD min-max (mm)	OD nominell	PN industri	PN marin	H (mm)	Bolt	Vekt ca. kg/stk
21-24	21,3/21,6	25	16	76	M6	0,2
25-29	25/26,9/28	25	16	76	M6	0,2
29-32	30	25	16	84	M6	0,2
33-36	33,7/35	25	16	84	M6	0,2
36-39	38	25	16	104	M8	0,4
39-43	42,4	25	16	104	M8	0,4
43-47.5	44,5	25	16	112	M8	0,4
47.5-52.5	48,3	25	16	112	M8	0,4
52.5-58	54/57	25	16	125	M8	0,6
58-64	60,3/63	25	16	125	M8	0,6
64-72	66,6/68/69/70	25	16	164	M10	1
72-80	73/76,1/79,5	25	16	164	M10	1
80-88	84	25	16	170	M10	1
88-96	88,9	25	16	170	M10	1
97-105	98/100,6/101,6/104	25	16	187	M10	1,1
104-112	104,8/108/110	25	16	187	M10	1,1
112-120	114,3/118	25	16	202	M10	1,2
122-130	125/127/129	25	16	202	M10	1,2
129-137	130,2/131/133	25	16	230	M12	2,1
137-145	139,7/141,3/141,6	25	16	238	M12	2,2
149-157	154/155	25	16	249	M12	2,3
157-165	159	25	16	255	M12	2,3
164-172	165/168,3	25	16	262	M12	2,4
185-198	185/187/190/191/193,7/195/196/197	25	16	262	M12	5,04
198-211	200/202/203/204/205/206/208/210	25	16	275	M12	5,19
210-223	211/212/215/216/217/219,1/220/222	25	16	287	M12	5,34

UNI-Plastgrip

OD min-max (mm)	OD nominell	PN industri	PN marin	H (mm)	Bolt	Vekt ca. kg/stk
39-43	40	16	10	104	M8	0,4
47.5-52.5	50	16	10	112	M8	0,5
58-64	63	16	10	125	M8	0,6
72-80	73/75/76,1/79,5	10	6	164	M10	1
88-96	88,9/90	10	6	170	M10	1
104-112	104,8/108/110	10	6	187	M10	1,1
108-115	108/110/114,3	10	6	187	M10	1,2
122-130	125/127/129	10	6	202	M10	1,2
137-145	139,7/140/141,3/141,6	10	6	238	M12	2,2
157-165	159/160	10	6	255	M12	2,3
164-172	165/168,3	10	6	262	M12	2,4
172-185	180	10	6	249	M16	4,98
195-208	200/202/203/204/205/206/208	10	6	272	M16	5,44
215-228	219.1/220/222/224/225/226/228	10	6	292	M16	5,84
247-260	250/252/254/255/256/257/259	10	6	324	M16	6,48
269-282	272/273.1/274/275/278/280	10	6	346	M16	6,92
312-325	315/316/318/320/321/323.9	10	6	389	M16	8,64

UNI-Combigrp

OD min-max (mm)	OD nominell	PN industri	PN marin	H (mm)	Bolt	Vekt ca. kg/stk
39-43	42,4/40	16	10	104	M8	0,4
47.5-52.5	48,3/50	16	10	112	M8	0,5
58-64	60,3/63	16	10	125	M8	0,6
72-80	73/75/76,1/79,5	10	6	164	M10	1
88-96	88,9/90	10	6	170	M10	1
104-112	104,8/108/110	10	6	187	M10	1,1
108-115	108/110/114,3	10	6	187	M10	1,2
122-130	125/127/129	10	6	202	M10	1,2
137-145	139,7/140/141,3/141,6	10	6	238	M12	2,2
157-165	159/160	10	6	255	M12	2,3
164-172	165/168,3	10	6	262	M12	2,4
172-185	180	10	6	249	M16	4,98
195-208	200/202/203/204/205/206/208	10	6	272	M16	5,44
215-228	219.1/220/222/224/225/226/228	10	6	292	M16	5,84