

Geberit AS

**Mapress CU' fittings**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Rørdele brukes sammen med tradisjonelle kobberør (kapillar eller glødde og halvglødde rør)

Rørdelene er merket med hvite pressindikatorer

Til en rekke bruksområder:

- Sanitæranlegg
- Varme
- Trykkluft (NB! Med oljefilter)
- Gass (NB! egne gassfittings)
- Komfortkjøling 14-17°C
- Isvannkjøling 8-13°C (NB! Skifte flate pakninger)
- Olje (må skifte til blå o-ring)

<b>Geberit varenummer:</b>	Se vareliste
<b>Dimensjon:</b>	12-15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108
<b>Farge:</b>	Ikke relevant
<b>Overflatebehandling:</b>	Ikke relevant
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Ved trykkluft uten oljefilter, bytt til blå o-ring



**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ikke aktuelt

**Ettersyn/kontroll**

Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ikke aktuelt

Geberit AS

## Mapress CU' fittings

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år

#### Garanti og vilkår

5 år (må benytte Mapress fittings, pressmaskin og bakke/slynge, presskurs må være gjennomført)

#### Fuktbestandighet

I forbindelse med branntetting eller innstøping må rørene beskyttes.

#### Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

#### Øvrige opplysninger

Vannkvalitet: PH verdi må være over 7 (surere vann forårsaker korrosjon)

Alle deler merket med hvite pressindikatorer.

Varmeutvidelse: 0,016 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monteringsstemperatur og høyeste driftstemperatur

Trykk-klasse: PN16

Temperaturområde med standard O-ring (butylkautsjuk -.CIIR): -30 – +120 °C

Garantert utett ved manglende pressing.

Kan benyttes ved reparasjoner i bakken.

**Union og tippunion leveres med flat tetting (EPDM pakning) og er ikke egnet til kjøleanlegg med lave temperaturer (under 14°C)**

**Dette gjelder spesielt varmepumpers kollektorside/kald side.**

EPDM pakning må eventuelt skiftes til spesialpakning som er godkjent for denne type systemer.

Slik pakning har ikke Geberit pr. i dag.

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Geberit as
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

*Geberit AS***Mapress CU' fittings****Godkjenninger:**

DVGW: DW-8511AU2013

Sintef: Produktsertifikat nr. 0055