

Produktblad

Produkt

Mataki Haloten 380 easyfix



Undertak



Eksposering maks 4 mnd

4 MND



Produktgaranti 30 år

Mataki Haloten 380 er et lett asfalt underlagsbelegg med stor fleksibilitet hva gjelder innfestning og bruk. Nyhet! Easyfix innfestningskant med releasefilm som gir raskere og enklere innfesting.

Beskrivelse

Haloten 380 er et asfalt underlagsbelegg som er bygget opp rundt en stabil og rivesikker polyesterstamme. 380 leveres med easyfix selvklebende klisterkant med releasefilm.

Mataki easyfix er en ny smart innfestningsmetode for underlagsbelegg. Easyfix er en 40 mm bred remse med fortrykte markeringer for spiker og stifter ovenfor klisterkanten. Det innebærer at man fester underlagsbelegget i easyfixremsen uten å dra av releasefilmen som beskytter klisterkanten. Releasefilmen beskytter klisterkanten mot møkk og skitt under monteringen. Når innfestningen er ferdig drar man av releasefilmen på begge overflatene samtidig, og overflatene klebes sammen. Dette gir en sterk og holdbar underlagstekking og gjør montering enklere.

Produktblad

Teknisk beskrivelse

Bredde	1 m
Lengde	25 m
Vekt / rull	21 kg
Vekt / m ²	700 gram
Asfalt	SBS modifisert bitumen
Stamme	Polyester
Overside	Duk av polypropylen
Underside	Duk av polypropylen
Mengdeberegning	Dekker 22,4 m ²

Bruksområde

Haloten 380 underlagsbelegg brukes som underlag for takstein, takshingel, ståltak, og lignende. Se anbefaling fra leverandør av primærteking for valg av riktig undertak. Overflatevekten er 700 g/m².

Monteringsbeskrivelse

Belegget tåler å ligge utildekket i inntil 4 måneder, men primærtetting anbefales utført snarest mulig.

Easyfix er en 40mm bred remse med fortrykte markeringer for spiker og stifter **ovenfor** klisterkanten. Man fester belegget i easyfixremsen uten å dra av releasefilmen som beskytter klisterkanten. Når innfestningen er ferdig drar man av releasefilmen på begge overflatene samtidig.

Monteres på rupanel eller taktro av plater. Ved skjult spikring skal minste takfall være 6°. Ved skjult spikring bør sløyfer monteres omgående. Ved spikring gjennom begge lagene er minste takfall 10°. Minste dimensjon på pappstift bør være 20x2,8 mm. Siksak-stiftes med avstand c/c 100 mm.

Forbruk

Takets totale flate + 10-15 %

Referanse Byggforsk

525.861	Taktro av tre
525.866	Undertak

Produktblad

Dokumentasjon

- Brosjyre
- Ytelseserklæring
- EPD Miljødeklarasjon
- Produktblad
- Teknisk Produktblad

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Dimensjon	Art.nr.	Nobbnr.
Mataki Haloten 380 easyfix	1x25 m	50380N01	60030584

Tilbehør

**Produktnavn**

Haloten Takfotremse

Haloten Møne- og Kilremse

Haloten Flexibånd

**Produktnavn**

Haloten Takmansjett

**Produktnavn**

Mataki Asfaltprimer