

Tekniske data

Fluke 323-strømtang med sann RMS



Nøkkelfunksjoner

Målekapasitet

- 400 A AC-strømmåling
- 600 V AC- og DC-spenningsmåling
- AC-spenning og -strøm med sann RMS for nøyaktige målinger av ikke-lineære signaler
- Motstandsmålinger opptil 4 kΩ med kontinuitetsregistrering

Funksjoner

- Smal, ergonomisk utforming
- CAT IV 300V- / CAT III 600 V-sikkerhetsklassifisering
- Hold-knapp
- To års garanti
- Myk bæreseske

Produktoversikt: Fluke 323-strømtang med sann RMS

Fluke-robust. Fluke-pålitelig. Fluke-presis.

Målinger av sann RMS og optimalisert ergonomi gjør strømtengene i 320-serien til de beste generelle feilsøkningsverktøyene for kommersielle elektrikere og boligelektrikere. Fluke 323 er ideelt til strømmålinger opptil 400 A i trange kabelrom.

Spesifikasjoner: Fluke 323-strømtang med sann RMS

Spesifikasjoner		323	324	325
AC-strøm	Område	400,0 A	40,00 A / 400,0 A	40,00 A / 400,0 A
	Nøyaktighet	2 % ± 5 sifre (45 til 65 Hz) 2,5 % ± 5 sifre (65 til 400 Hz)	1.5 % ± 5 sifre (45 til 400 Hz) Tilsett 2% for stilling sensitivitet	2 % ± 5 sifre (45 til 65 Hz) 2,5 % ± 5 sifre (65 til 400 Hz)
DC-strøm	Område	-	-	40,00 A / 400,0 A
	Nøyaktighet	-	-	2 % ± 5 sifre
AC-spenning	Område	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre
DC-spenning	Område	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre
Motstand	Område	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω / 40,00 kΩ
	Nøyaktighet	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre
Kontinuitet		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Kapasitans		-	0 to 100,0 μF 100 μF to 1000 μF	0 to 100,0 μF 100 μF to 1000 μF
Frekvens		-	-	5,0 til 500,0 Hz
AC-svar		Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS
Bakgrunnsbelysning		-	Ja	Ja
Data hold		Ja	Ja	Ja
Kontakttemperatur		-	-10,0 til 400,0 °C	-10,0 til 400,0 °C
Min./maks.		-	-	Ja
Størrelse	H x B x D (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Maks. ledningsdiameter	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Vekt	265 g	208 g	283 g
Kategorigodkjenning		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garanti		To år	To år	To år

Modeller



Fluke 323 True-rms Clamp Meter

323-strømtang med sann RMS

Inkludert tilbehør :

- Testledninger
- Myk veske
- Brukerhåndbok

Optional accessories

Fluke C11XT beskyttende instrumentkoffert av EVA-skum

L210 probelampe og probeforlenger

TL175 TwistGuard™-testledninger

TL223 SureGrip™-elektrotestledningssett

Description

koffert av slitesterkt EVA-skum, med lommer med plass til de fleste mindre multimetre og tilbehør

L210 probelampe og probeforlenger. Inneholder L200 probelampe og TP280 testprobeforlengere.

Den patenterte forlengbare spissbeskyttelsen oppfyller de nye elektriske sikkerhetskravene for å redusere eksponering av spissen og samtidig gi den nødvendige allsidigheten som kreves for de fleste målinger.

Includes 3 test lead accessories in an all-in-one set. Ideal starter kit for electrical applications.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2024 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
07/2024

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**