

## Nibbler

# JN1601

550 W • 2 200 min<sup>-1</sup>

### Eksakte svinger og rette linjer uten grove kanter

Eksakte svinger og rette linjer uten grove kanter. Kappet materiale fjernes fra overflaten uten å deformere kanten. Maskinen kan dreies 360grader. Klipper i høyprofil og spiralplater med samme stempel. Leveres med stempel/stans, matrise, matriseholder, sekskant og verktøynøkkel.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	550 W
Slagttall	2200 min <sup>-1</sup>
Min. intern skjæreradius	45 mm
Min. ekstern skjæreradius	50 mm
Skjærekapasitet aluminium (opp til 200N/mm <sup>2</sup> )	2,5 mm
Skjærekapasitet mykt stål (opp til 400N/mm <sup>2</sup> )	1,6 mm
Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til 600N/mm <sup>2</sup> )	1,2 mm
Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til 800N/mm <sup>2</sup> )	0,8 mm
Ledning	2,0 m
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	94 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	83 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	7,0 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>

### Brukerfordeler

- Kappet materiale fjernes fra overflaten uten å deformere kanten.
- Maskinen kan fritt dreies 360°.
- Klipper i høyprofil- og spiralplater med samme stempel.
- Smal utforming gir et godt grep.
- Matrise med tolkmåling sikrer tykkelsen på materialet.
- Langt 1/4" slag.
- Svært lav vekt - kun 1,6kg.
- Minimum ytre svingradie 50mm og indre svingradie 45mm.
- Leveres med stempel/stans, matrise, matriseholder, sekskant/umbrakonøkkel og verktøynøkkel.

**EAN 0088381015448**

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

783208-8  
UMBRAKONØKKEL 2,5MM



A-15051  
MATRISE



A-83951  
STEMPEL



## VALGFRI TTILBEHØR

322702-1  
STEMPEL HOLDER



783208-8  
UMBRAKONØKKEL 2,5MM



A-15051  
MATRISE



A-83951  
STEMPEL



## ANNET

Bruksanvisning

