



B-30/35dB DØRER



Profil av B-30/35dB dør 40 mm



Profil av B-30/35dB dør 52 mm

BRUKSOMRÅDE:

B-30/35dB dører brukes til kontorer, klasserom, offentlige bygg etc.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer.

* Malte dører: disse har en 3 mm hardfiberplate for maling som overflate.

* Finerte dører: disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6 mm finer limt mot 3mm sponplate.

Alle massive dører har innlegg for dørpumpe.

KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42x92 mm og leveres med not. Karmen leveres standard som hvitmalt og med brannstrips.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25x92 mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.



565 låskasse

BESLAG:

Leveres med 3x3244 hengsler og 565 låskasse.



3244 hengsle




Sluttstykke til brann/lyd-dør




Snitt av terskel m/ tettelist

FINERTYPER FOR B-30/35dB DØRER




Hvitmalt*



Bøk



Bjørk



Eik

* = Leveres fra lager i 40mm og 52 mm tykkelse.