

EN

Touchscreen compatible gloves Powerfit®. Seamless Nylon/Spandex glove, soft, textured nitrile foam coated in palm and fingers. Provides exceptional comfort and flexibility. Suitable for detailed assembly, inspection, small parts handling etc. Sanitized® treated to prevent bacteria growth and promote freshness.

Storage/Transport: The gloves are first packed in plastic bags which are subsequently packed in cardboard boxes for transport and storage. Granberg recommends storing unused gloves in original packaging. The gloves should be kept dry and stored at 5-25 °C. Prevent direct sunlight.

Performance/Cleaning: Both new and used gloves should be inspected before use, and before putting them on to make sure that there is no damage to them. If in doubt, discard the gloves and select a new pair. Leaving the gloves in a contaminated condition may cause a deterioration of quality. Cleaning or disinfecting the gloves may also negatively affect quality. The performance characteristics of gloves that have been worn or cleaned/disinfected/laundered may differ from the performance levels declared. Gloves can only be cleaned with damp cloth, but it will not stop permeation processes.

Obsolescence: When stored as recommended, unused gloves will not suffer any change in their mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life depends on application and maintenance and cannot be specified. It is the responsibility of the user to ascertain the suitability of the gloves for the user's tasks.

Donning/Doffing: Select the right size glove for your hand. Hold the glove by the cuff with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each finger. Pull by the glove cuff and align fingers into the right position. Use the same procedure for the other hand. If gloves are not contaminated, pull by the fingertips to doff the gloves. If gloves are contaminated, hold the glove cuff and pull toward the finger until the gloves come off.

Please note: Inspect the gloves for damage before use. The gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement with moving parts of machines. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. Gloves containing latex may cause allergic reactions in case of hypersensitivity to latex. Seek medical advice if applicable. None of the raw materials used in glove, or process of manufacturing it, are known to be harmful to the user. Do not expose to open flame. If the gloves become wet, do not use them to handle hot objects. These gloves are intended to protect hands in working environments in accordance with EN 388:2016, EN 407:2004 and EN 420:2003+A1:2009. It is the responsibility of the user to evaluate and determine risks based on the intended application. The gloves should only be used for applications declared suitable by the manufacturer. Risk should be evaluated keeping in mind the protection levels and the harmonized standards on which gloves are tested. The results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer, to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer.

Contains biocidal substance: zinc pyrithione. Feel the difference of Sanitized® treated odor-resistant articles. Sanitized® has no products with nano material.

SV

Touchscreen kompatibla montagehandskar Powerfit®. Sömlös nylon/spandex handske med mjuk, texturerad nitril skumplastbeläggning på innerhånd och fingrar. Mycket bekväm och smidig. Lämplig för montagearbete, inspektion, hantering av smådelar etc.

Sanitized® behandlad för att förebygga bakterieutveckling och hålla handskens fräscha.

Förvaring/Transport: Handskarna är paketerade i plastpåsar,

därefter i pappkartonger för transport och förvaring. Granberg

rekommenderar att ovanvända handskar förvaras i

originalförpackning. Handskarna ska hållas torra och förvaras i

temperaturer mellan 5-25 °C. Undvik direkt sollys.

Underhåll/Rengöring: Både nya och ovanvända handskar ska

inspekteras före användning för att se till att det inte finns någon

skada på dem. Om det är osäker, kassera handskarna och välj ett

nytt par. Förvaring av handskarna i en förenrad miljö kan orsaka en

försämring i material. Tvätt och desinfektion av handskar kan

också innebära en försämring i kvaliteten. Prestandan hos användna

eller tvättade/desinfekterade/hänglade handskar kan skilja sig från

testresultaten. Handskarna kan ringras med vät trasa, men

permeationsprocessen fortgår.

Livslängd: Vid förvaring enligt rekommendation bevaras handskens

egenskaper upp till tre år från tillverkningsdatum. Hållbarheten kan

inte specificeras då den beror på användningsområde och det är

ovanvändares ansvar att kontrollera handskens lämplighet för avsedd

användning.

Av- och påtagning: Välj rätt storlek på handsken. Håll handsken i

manschetten med ena handen. Rätta ut handskens tumme. För in

handen i handsken genom att dra i manschetten. Gör samma sak

med andra handen. Dra av handskarna genom att dra i

fingerlapparna. Om handsken är smutsig ta av den genom att dra i

manschetten.

Observera: Kontrollera handskarna för skador före

användning. Handskarna ska ej användas när de har risk för

att fastna i rörliga maskindelar. Handskar som uppfyller kraven på punkteringsbeständighet behöver inte vara lämpliga för

skydd mot skarpa spetsiga föremål, såsom hypodermiska nälar.

Handska som innehåller latex kan orsaka allergisk reaktion. Vid överkänslighet sök medicinsk rådgivning. Inget material som

används i handsken eller i tillverkningsprocessen är känslig för vara

skadlig för användaren. Utsätt inte för öppen laga. Om handsken blir

bölt, hantera inte varma föremål. Handskarna är avsedda att skydda händerna under arbete i enlighet med EN 388:2016, EN 407:2004 och EN 420:2003+A1:2009. Det är ovanvändares ansvar att utvärdera och avgöra risker baserat på det avsedda

användningsområdet. Handskarna ska endast användas i arbeten som de enligt tillverkaren är avsedda för. Risker bör utvärderas utifrån de angivna skyddsnivåerna och de harmoniseringe

standarderna som handskarna testats för. Resultatet från testerna

börd bidra i val av handske, men det måste klargöras att tillverkaren

inte kan simulera det faktiska användningsområdet vilket gör att det

är ovanvändares ansvar att fastställa handskarnas lämplighet.

Ytterligare information kan fås av tillverkaren.

Innehåller biocidämne: Zinkpyriton. Känna skillnaden med produkter

som är behandlade med Sanitized®. Sanitized® har inga produkter

innehållande nanomaterial.

FI

Kosketusnäytön käyttämiseen soveltuva Powerfit®-käsineet. Saumattomat käsineet nilonia/elastania, nitrili-vahatomuopipinnolleella käsineiden palloilla ja sormissa. Hyvin istuu ja joustava. Soveltuu pieninten osien asennus - ja tarkistustöihin, pakkauksihin ym. Sanitized®-käsittely estää haitallisen bakteerien kasvua ja takaa rakkaiden.

Kuljetus/Varastoointi: Käsineet on pakattu muovipussiin, ja pussettiin puhdistamalla käsineiden varastoointia. Käsineet on säilytetään kuivassa, 5-25 °C:ssa. Varjellata suoraan aurinkovalolta.

Huolto/Puhdistus: Sekä uudet että käytetty käsineet tullee tarkistaa ennen käytöä ja ennen käsineiden puunista käteen mahdollisen vaarioiden varalta. Jos käsineiden kunto erantuuttaa, ne ovat hävittävä ja uusi pari otettava käytöön. Käsineiden jättämätön epäpuhtaus voi aiheuttaa käsineiden heikkenemisen. Myös käsineiden puuhdistaminen tai desinfiointi voi heikentää niiden laatuja. Käytettyjen tai puuhdistettujen/pestyjen käsineiden ominaisuudet saattavat poiketa ilmoitettuista suojaustasoihin. Käsineet voidaan puuhdistaa vain kostealla liinalla, mutta se ei kestä yli 10 minuuttia.

Toiminnallinen Käytööläikki: Jos käsineet säilytetään suojuustoon mukaan, käytämättöminen käsineiden tekniset ominaisuudet pysyvät samoin enintään kolmen vuoden ajan valmistuspäiviltä. Käsineiden käytööläikiä vaikuttavat käytöötarkotukset ja käsineiden huolto, joita sitä ei voida määrittää. On käytäjän vastuulla valita sopivin käsine aiottuun käytöötarkotukseen tai tehtävään.

Pukeminen/Riihumiemi: Valitse käsisei sopivan kokoisesta käsineestä. Pidä toisella kädellä kiinni käsineen reunasta. Aseta käsineen peukalo kohdakkaan toisen käden peukalon kannsa ja työnnä käsineen sisään, sormet käsineen sormille. Vedä käsineen ranneka paikoilleen ja asetele somet kohdilleen. Pue toinen käsine samalla tavalla. Jos käsineet eivät ole saastuneet, voit riisua käsineet vetämällä sormenpäistä. Jos käsineet ovat saastuneet, riisua käsine tarttumalla rannekeeseen ja vetämällä sitä sormin pään.

Huomautus: Tarkista käsineen ennen käytöä varoivalle varalta. Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa takertumisvara latteiston liikkuvia osia. Pistonkestävät käsineet eivät välttämättä suoja riittävästi terävältä piikileiltä, kuten lääkeruukin neuulalta. Lateksia sisältävät käsineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Jos yliherkkyysoireita ilmenee, hakeudu lääkärin. Nämä käsineiden minkäkin materiaalin tai valmistusprosessin ei tiedetä aiheuttavan mitään haittaa käytäjälle. Älä alista käsineitä avutolle. Jos käsineet kastuvat, älä käsitlee niillä kuumia esineitä. Nämä käsineet on suunniteltu suojaamaan käsijätkyntelyolosuhteissa standardien EN 388:2016, EN 407:2004 ja EN 420:2003+A1:2009 mukaisesti. Käytöötäjällä on velvollisuus arvioida ja määritellä aiottuun käytöötarkotukseen liittyvät riskit. Käsineitä tulisi käyttää vain niihin käytöötarkotuksiin, jotka valmistaja ilmoittanut sopiviksi. Riskinäkövihdin perusteella on käytettävä suojausluokkia ja yhdenmuikkuista standardeja, joiden mukaan käsineet on testattu. Testien tulokset on tarkoitettu avuksi käsineiden valinnassa. Todellisia käytöolsuhteita ei kuitenkaan voida täysin jäljitellä, joten on käytäjän, ei valmistajan, vastuulla valita sopivin käsine kuhunkin käytöötarkotukseen. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Sisältää biocidia: sinkipyritton. Sanitized®-käsittelyissä, hajaaja elhaksevissä tuotteissa ero tavalliseen on tuntuva. Sanitized® ei tuotteissa ole käytetty nanomateriaaleja.

PL

Rękawice kompatybilne z ekranami dotykowymi Powerfit®. Bezszwowe rękawice nylon/spandex, miękkie, teksturowane nitrilowe powlekane w dloni i palce. Zapewnia wyjątkowy komfort i elastyczność. Garnitur komfortowe szczegółowe montażu, kontrol, małych firm, dzialania. Pokryte preparamatem Sanitized® w celu zapobiegania rozwoju bakterii i zapewnienia świeżości.

Przechowywanie/Transport: Produkt zapakowane w plastikowe worki, te z kolei w kartonowe pudelka ułatwiające transport i przechowywanie. Granberg zaleca składanie rękawic w oryginalnym opakowaniu. Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu w temp. 5-25 °C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Czyszczenie/Konservacja: Zarówno nowe jak i używane rękawice powinny być skontrolowane przed użyciem, przed nałożeniem ich należy upewnić się, że nie są uszkodzone. W razie wątpliwości należy użyć nową parę. Pozostawienie rękawic w zanieczyszczonym środowisku może spowodować pogorszenie ich jakości. Czyszczenie oraz dezynfekcja może mieć negatywne skutki dla ich jakości. Charakterystyka używanych lub czyszczonych/dezynfekowanych/pranych rękawic może różnić się od przedstawionych wyników. Rękawice mogą być czyszczone jedynie za pomocą wilgotnej ścieżeczki jednak nie zatrzymać to procesów przerwiania.

Zywotność: Gdy rękawice przechowywane są zgodnie z zaleceniami, nieuwane nie zmienia swoich właściwości mechanicznych do 3 lat od daty produkcji. Cykl życia rękawicy zależy od sposobu ich używania i nie może być określony. Odpowiedzialność za określenie przydatności rękawicy od przyciągnięcia na użytkownika.

Zakładanie/Zdejmowanie: Należy wybrać właściwy rozmiar dla swojej dłoni. Jedna ręką przytrzymać rękawicę, aby wyrobić ją do rękawicy z kciukiem drugiej ręki i wsunąć dłoń do rękawicy, po jednym palcu. Pociągnąć za manekiet rękawicy i ustawić palce we właściwej pozycji. Tak samo postąpić z drugą dłońią. Jeśli rękawice nie są zanieczyszczone, pociągnąć za czubki palców, aby je zdjąć. Jeśli rękawiczki są zanieczyszczane, należy przytrzymać manekiet rękawicy i pociągnąć w kierunku palców, aż do zdejścia rękawicy.

Uwaga: Przed użyciem należy sprawdzić stan rękawic. Zabroniona jest noszenie rękawic, jeśli istnieje ryzyko pochwycaenia ich przez ruchome części urządzeń. Rękawice spełniające wymagania odporności na przebicie mogą niewystarczająco chronić przed ostro zakończonym przedmiotem, takim jak igły. Rękawice zawierające lateks mogą powodować reakcję alergiczną u osób uczulonych na ten składnik. W razie wystąpienia nadzwyczajności, skontaktuj się z lekarzem. Zaden ze surowców ani procesów produkcji rękawic nie jest niebezpieczny dla użytkownika. Należy wystawiać na bezpośrednią działanie promieni słonecznych. Jeżeli rękawice się zamoczą nie używać do obsługi gorących przedmiotów. Rękawice przeznaczone są do ochrony dloni w warunkach roboczych zgodnie z normami EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009. Użytkownik powinien ocenić i określić ryzyko związane z zaplanowanym stosowaniem rękawic oraz stosować wyłącznie rękawice przeznaczone do danego zadania. Podczas oceny przyjmuje się pamiętać o poziomach ochrony oraz normach, wobec których testowały rękawice. Jednakże należy pamiętać, że niemożliwa jest symulacja rzeczywistych warunków użytkowania, dlatego odpowiedzialność za właściwy dobór rękawic spoczywa na użytkowniku, a nie producentu. Dodatkowych informacji zasiegających można u producenta. Produkt zawiera substancję biobójczą: pirytonian cynku. Początkowo różnić się będzie bezwzględny produktem Sanitized®. Sanitized® nie prowadzi produktów z nanomateriałami.

AR

Beröringsskjermkompatibla hanskear Powerfit®. Sömlös nylong/Spandex hanske med mykt, tekstruerat skumplastbelegg i nitril i händan och finger. Sært komfortabel og fleksibel. Egnet for detaljert montering, og fastholdelse. Kan også brukes til å opprettholde hanske i originalforpakningen. Hanskear bør lagres tørt mellom 5-25 °C. Unngå direkte sollys.

Vedlikehold/Rengjøring: Både nye og brukte hanskear bør kontrolleres for skader før påføring og bruk. Ved tilstilte hanskear bør hanskear erstattes med nye. Hvis hanskear etterlates i forurenset tilstand kan kvaliteten bli nedsett. Rengjøring eller desinfeksjon av hanskear kan også gi nedsett kvalitet. Ytelsen til hanskear som er bruk, blir blitt rengjort/vasket eller desinfisert kan fravike fra den oppgitte ytelsen. Hanskear kan bare rengjøres med en fuktig klut, men dette vil ikke stoppe gjennomrenningsprosessen.

Fordeles: Ved lagring som anbefalt vil ubrukte hanskear ikke lide av endringer i sine mekaniske egenskaper i inntil tre år fra fremstillingstidspunktet. Hanskear leverer til avhengig av bruksmåte og vedlikehold, og kan derfor ikke spesifisieres. Det er brukers ansvar å forsikre seg om at hanskear er egnet for tiltenkt formål.

Ta på/av: Velg hanske i riktig størrelse. Hold hanskeen i mansjetten med den ene hånden, og ta hanskeen på den andre hånden. Trekk i hanskearmsetjettene og juster fingerene i riktig posisjon. Bruk samme fremgangsmåte for den andre hånden. Hvis hanskear ikke er forurenset, kan du dra av fingerlappene for å ta av hanskear. Hvis hanskear er forurenset, holder du hanskeen i mansjetten og trekker den mot fingerene slik at hanskeen vrenge.

Merk: Kontroller hanskear for skader før bruk. Hanskear skal ikke benyttes når det er risiko for fasthengning i bevegelige maskindeler. Hanskear som oppfyller kravet til kriktasjon mot spiss gjenstander som kaneler. Hanskear som inneholder lateks kan forårsake allergiske reaksjoner ved overføring til føtaksprotein. Oppsök medisinsk hjelp om nødvendig. Ingen av ramaterialene bruk i hanskear, eller fremstillingss prosessen av dem, er kjent å være skadelig for brukeren. Hanskear må ikke eksponeres for åpen flamme. Hvis hanskear blir våte må de ikke brukes til å håndtere varme objekter. Hanskear er ment å beskytte hendene i arbeidsmiljø som samsvarer med EN 388:2016, EN 407:2004 som EN 420:2003+A1:2009. Det er brukers ansvar å evaluere og fastsette risiko basert på tiltenkt bruk. Hanskear bør kun brukes til gjøremål ansett passende av produsenten. Risikovurderinger bør gjøres med hensyn til beskyttelsesnivåene og de standardene som hanskear teser etter. Testresultatene er kun en veiledering. Det er ikke mulig å simulere den faktiske bruken av hanskear og det er brukers ansvar ikke produsenten,

