

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Hammerite Metal Paint Smooth

Produsent

AkzoNobel Coatings AS
Postboks 565
1411 KOLBOTN

Produktnavn:

Hammerite Metal Paint Smooth

Bindemiddel:

Alkydharts

Tynningsmiddel:

White Spirit

september 2019

Bruksområde

Hammerite Metal Paint Smooth er en grunning og toppstrøksmaling i ett. Hammerite Metal Paint Smooth kan males direkte på rust. Metal Paint Smooth kan brukes til: dør, garasjeport, gjerde, hagemøbler, trapp, etc.

Underlag:

Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur over 5°C.

Påføringsmetode:

Pensel, rull og sprøyte.

Vedlikehold

Vask av malte flater:

Bruk av vaskemidler med slipemidler skader overflaten. Produktet tåler stor renholdsbelastning avhengig av antall strøk.

Våtslitasjemotstand:

Ikke oppgitt.

Vedlikeholdsintervall:

Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervaller, ommaling utføres etter behov

Reparasjon/skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter, må det dokumenteres at det er samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler/malerfirma.

Emisjon (FLEC-måling)

4 uker: (ikke oppgitt)

26: uker: (ikke oppgitt)

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er definert som farlig avfall og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i Sikkerhetsdatabladet for produktet som omhandler personlig verneutstyr.

Helse/miljø/sikkerhet

Se eventuell helse-/miljøfaremerking på emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av dette produktet, er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer: Ettersom de forhold produktene benyttes under, ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.

Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet