


Bruksområde

ESSVE Eurovinkel brukes til forankring av større belastninger fra trekonstruksjoner mot et fast underlag, f.eks. et betongfundament.

Beskrivelse

Produsert av 4 mm varmforsinket stålplate som er forsinket med 55 my etter bearbeidingen. Utstyrt med 5 mm hull beregnet for beslagskrue eller beslagspiker samt 11 mm og 13,5 mm hull for innfestning i betong.



Tekniske data

Materiale	4 mm stålplate
Overflatebehandling	Varmforsinket 55 µm
Korrosivitetsklasse	C3
Spikerhull Ø	5

Eurovinkel, varmforsinket

Forpakninger

Art .nr	NOB B nr	Type	Di- mensjo n axbxcxd	Hull Ø 13,5 mm	Hull Ø 11,0 mm	Hull Ø 5,0 mm	CE mer ket	A nt / fo rp l	Ar t. ty p e
45 15 77	464 281 43	EV-95	95×90× 4,0×65	13	1	1	CE	2 4 0 0 0	D
45 15 80	464 281 58	EV-135	135×60 ×4,0×6 5	18	1	2	CE	2 4 0 0 0	D
45 15 83	464 281 62	EV-285	285×90 ×4,0×6 5	30	1	4	CE	2 4 0 0 0	D
D = Bestillingsvare, 4 ukers leveringstid									

