

**Innerdør Lett formpresset****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Dørbladet er 40 mm tykt.  
Ramtre 34x27 mm.  
Vertikale kanter er dekket med kantlist. Horisontale kanter er ubehandlet.  
Honeycomb innside.  
Avhengig av modell leveres døren med glasslister i hvitmalt tre. Glass klart 4 mm herdet

**NOBB varenummer:** Se nettsiden [www.ddf.no](http://www.ddf.no).  
Standard størrelser:  
Tett dør: M7-9x19-21, 10x20-21.  
Glassdør: M8-10x20-21

**Dimensjon:** Sidefelt m/glass: M4/8/9/10x20-21 avhengig av modell.

**Farge:** NCS S 0502-Y.

**Overflatebehandling:** Malt med vannbasert maling. Glans +/-30.  
Formpressede dører produseres ut fra samme plate slik at profilene på dørene er like, mens rammen i ytterkant av profilen varierer utifra bredde og høyde på døren.

**Øvrige opplysninger:**

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

**Ettersyn/kontroll**

Kontroller fra tid til annen (min. 1 gang hvert år at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behod strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen smøres etter behov. Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykke reguleres slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer.  
Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 2,5 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Mekaniske deler kontrolleres, og smøres ved behov.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

**Garanti og vilkår**

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper.

**Fuktbestandighet**

Anbefalte max/min. Temperatur og luftfuktighet:

Kald side: 18 grader C, luftfuktighet: 50 %

Varm side: 23 grader C, luftfuktighet: 30 %

**Renholdsvennlighet**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.



# FDV-DOKUMENTASJON

mars 2019

DDF AS

1310

***Innerdør Lett formpresset***

Øvrige opplysninger

## 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	DDF AS
<b>Postadresse</b>	Lerpeveien 19
<b>Postnr. og poststed</b>	3036 Drammen
<b>Telefon</b>	32 20 81 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ddf.no">post@ddf.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>