

1. PRODUKTBEKRIVELSE**DØRBLAD:**

Dørbladet består av polystyren, aluminiumplater, finerplater og kompaktlaminat inn- og utside, og har ramtre av furu. Utside er sporfrest eller glatt. Glatt innside. Dørblad med glass har 2-lags glasspakett.

MALTE DØRER: Overflate av vannfast HPL, ferdig malt med syreherdende maling. HPL er to ganger grunnmalt og ferdig malt med vannbasert værbestandig maling.

STD. FARGER: Hvit NCS S 0502-Y.


KARM: 105 mm bredde, malt overflate på karm til malte dører.

TERSKEL: 25 mm HC-godkent terskel av lakkert eik med aluminium beslag.

BESLAG: Låskasse ASSA 410, Sluttstykke: Abloy 712, Sylinder: Trioving 5596 sec

JUSTERINGER:

Hengsler: Skru av toppskruen på hengslene, og bruk en 5 mm unbrakonøkkel til å justere på skruen som sitter inne i hengslene. NB. Samtlige hengsler på døren må justeres. Hengslene kan også justeres ut mot dørbladet. Alternativt benyttes en hengslejusterer til dette formålet. Justeringen bør i så fall utføres av en fagmann.

**2. RENGJØRING/VEDLIKEHOLD**

Ved behov for rengjøring vaskes overflaten med lunkent vann, evt. tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipemiddel. Bruk ikke sterkere oppløsningsmidler eller skurepulver, da dette vil kunne skade overflaten. NB! Stålull må ikke benyttes. Tørk godt av etter rengjøring. Karm og tetningslister rengjøres på samme måte. NB! Tetningslister er silikonbaserte, og vil bli ødelagt ved bruk av løsemiddelbaserte produkter. Dekk til tetningslistene før eventuell maling/beising av døren.

3. GARANTIER

5 års fabrikkgaranti.
Dører med mørke farger dekkes ikke av garanti ved bleking/falming.
Innadslående dører har ingen formgaranti.

5. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør: Viljandi Aken ja Uks AS
Organisasjonsnr.: EE100211650
Adresse: Puidu 6
Postnr. og poststed: 71020 Viljandi, Estland
Telefon: +372 43 30 610
Telefaks: +372 43 30 613
E-post: vau@vau.ee
Internettadresse: www.vau.ee

PRODUKTEGENSKAPER

Generelt:	Lydisolasjon: Rw 25 dB. Varmeisolasjon: U=0,77 W/m ² K (tett dør, beregnet)* U=1,0 W/m ² K (dør med glass, beregnet)* Ikke testet
Dørblad:	Dørblad 65 mm Kantlister malet Hvit (NCS S 0502-Y) Tetningslist: TPE grå Glass: 27 mm klart glass
Karm:	Furutre 42 x 105 mm Behandling: Hvit (NCS S 0502-Y) Monterings hull: hvit 16/5 mm Terskel: Eik 25 x 105 mm
Låskasse:	Låskasse: ASSA 410 Sluttstykke: Abloy 712 Sylinder: Trioving 5596 sec
Hengsler:	3248-110 TMKSS (ZN)
Døråpning:	Enkel dør: M9x20, M9 x21, M10x20 M10 x 21
Forpakning:	Dørblad leveres montert sammen med karm og terskel. Kanter er beskyttet med kartong og alt er pakket i plast.