

DATABLAD-FDV

DOKUMENTASJON



Safety for life

Modell: FFE6HR-B

Fettslokkere er egnet for bruk mot A-, B- og fettbranner, og har dermed et større bruksområde enn tradisjonelle skumslukkere. Ventilen er laget av forkromet messing med et svart lakkert stålhåndtak. Ventilhals i rustfritt stål for høy korrosjonsbestandighet. Internt behandlet med europeisk kvalitetsbelegg. Utstyrt med en spesiallansse for enklere og sikrere slukking. Brannslukningsapparatets arbeidsområde er 0°C / + 60°C.

VIRKEMÅTE

Slokkemiddelet Evocolit Kitchen GREEN-PFC free inneholder salter som reagerer kjemisk med den brennende oljen eller fett slik at det dannes en skorpe over den brennende overflaten. Slokkemiddelet inneholder ikke PFAS.

BRUKSOMRÅDER

Hoteller, overnattingssteder, restauranter, cafeer, kantiner, storkjøkken og ellers i alle kjøkken hvor det benyttes fritryoljer og ellers der hvor matfett og oljer benyttes eller lagres.



TEKNISKE DATA

Brannklasse:	AF	Modell:	FFE6HR-B
Effektivitetsklasse:	13A 75F	Sku:	600265
Arbeidstemperatur:	0 °C / +60 °C	EN3 Testrapport :	MPA 20200719/RUI 40 + MPA 20200450/Rui04
Slokkemiddel:	Evocolit Kitchen GREEN-PFC free	MED cert:	22/CN/4883-0-REV1
Størrelse:	6 L	Sertifisering:	EN3, CE, Wheelmark
Tømmetid:	64 sek		
Kastelengde:	1-2 m		
Arbeidstrykk:	9 bar		
Arbeidstrykk:	9 bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	9.8		
Høyde (mm):	520		
Bredde (mm):	160		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic