

# PRODUKTDATABLAD

## POWER COAT PROLAN GREASE

POWER  
COAT®

### BRUKSOMRÅDE

Monteringsfett

### BESKRIVELSE

Prolan Grease er et allsidig naturlig produkt som beskytter, smører, bevarer og motvirker korrosjon både over og under vann. Brukes innenfor alle industrielle, hav-/jordbruks og elektriske områder hvor det er risiko for aggressiv korrosjon. Motvirker oksidering og saltkrystallisering. Forblir aktiv og hverken fordamper eller vaskes ut. Perfekt til montering av maskindeler, gjenger, boring, pakninger (IKKE EPDM-pakninger) og o-ringer. Enkel å påføre med fin smøreevne til bevegelige maskindeler, foringer og nylon.



### FORDELER

- Biologisk nedbrytbar
- Utvaskes ikke
- Fordamper ikke
- Ikke elektrisk ledende til 70kV
- Penetrerer rust
- Når inn i kroker
- Motstår syrer og salter
- Lukker overflater hermetisk for oksygen
- Tåler vasking med høytrykkspyler
- Sikker å bruke på syntetiske materialer, gummi og elektriske systemer
- Internasjonalt matvaregodkjent til klasse H1, H2, R2, NZFSA C12
- Transparent overflate med voksaktig film
- Prolan fjernes med luktfri petroleum eller lignende
- Nato-godkjent

### TEKNISKE DATA

Utseende	Lysbrun
Motstandsdyktighet	Vannfast
Selvantenningsstemperatur (°C)	> 227
Kokeområde (°C)	110–200
Spesifikk tetthet (vann: 1)	0.81–0.83 @24°C
Damptrykk (kPa)	0.05 @ 38°C
Elektrisk adskillegrense	70kV
Brukstemperatur (°C)	170

s. 1/2