

JELD-WEN Norge AS

## Massivdører EI30/R'w40dB

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

**Beskrivelse**

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også plastkantlist leveres.

Døren leveres i brannklasse EI30, og lydklasse R'w40dB. For brannklasse EI30 benyttes termoeekspanderende masse i karmens sidestykker og dørbladets over- og underkant. Benyttes stålkarm monteres masse på dørbladets 4 kanter.

Dørbladtykkelse er 61–63 mm, avhengig av overflate. Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og sluttstykke ASSA 357201. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og 2 sett tetningslister mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan ikke leveres med glassfelt.

**Bruksområde**

Kontorer, hotellrom, trapperom og offentlige institusjoner hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

**Farger, overflate**

- Hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.
- Valgfrie NCS S farger.
- Finer i alternativene bjørk, bøk, eik, furu, gabon, koto (teknisk), ask, kirsebær, lønn, mahogni og eik.
- Laminat i 45 ulike farger, 13 ulike treimitasjoner og 10 ulike abstrakte mønstre.

**Overflatebehandling**

Malt, klarlakk (gjelder finerte dører).

**Tilbehørsprodukter**

Karm leveres som stålkarm eller trekarm i ubehandlet, lakkert eller malt furu.



Grå



Hvit



Bjørk



Koto

JELD-WEN Norge AS

**Massivdører EI30/R'w40dB**
**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Målangivelser:

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Tykkelse | 61 - 63 mm                                |
| Bredden  | 690 / 790 / 890 / 990 / 1090<br>/ 1190 mm |
| Høyder   | 2090 mm                                   |

Tekniske data:

| Egenskaper | Klasse  | Standard    |
|------------|---------|-------------|
| Brannkrav  | EI30    | SS 81 73 03 |
| Lydkrav    | R'w40dB | SS 02 52 67 |


**3. MONTERING/UTFØRELSE**
**NS 3420-kode for utførelse**

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

243 Vinduer, dører m.m.

**Referanse til NBI byggetalier**

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger.

**Øvrige henvisninger**

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**
☐

JELD-WEN Norge AS

## Massivdører EI30/R'w40dB

## 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

SP Sveriges Teknische Forskningsinstitut Certifiering, lisensnr. 6788/85

Samsvarserklæring

Produktet har svensk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

## 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** Swedoor (JELD-WEN Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Adresse** Postboks 6611, Etterstad**Postnr. og poststed** 0607 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**Telefaks** 22 02 72 01**E-post** [Firmapost.no@jeld-wen.biz](mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz)**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)