

**MASSIVDØRER EI 30/R<sub>w</sub> 40 dB 60mm**

Se vår hjemmeside

[www.swedoor.no](http://www.swedoor.no) for komplett sortiment.**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****BESKRIVELSE:**

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminat overflate. Laminatdør leveres med 3mm plastkantlist på 4 sider, eller softkantlist i bøk, ask, bjørk eik eller furu på 4 sider.

Døren leveres i brannklasse EI 30 og lydklasse R<sub>w</sub> 40 dB.

Brannklasse EI 30, og lydklasse R<sub>w</sub> 40 dB leveres med termoelekspanderende masse i dørbladets overkant. Dørbladet har doble tettelist.

Dørbladtykkelse er 60 mm.

Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, sluttstykke ASSA 820-SS-01 og 3 stk. hengsler ASSA 3228-110 som standard. Alternative beslag kan tilbys.

Det finnes en rekke forskjellige glassåpninger til våre massivdører. Det er ulike muligheter avhengig av klssifisering og bredde på døren. Nøyaktige glassåpningsmål og muligheter kan du lese mer om i Mål & Fakta. Glasstype følger klasse på døren.

**BRUKSOMRÅDE:**

Innvendig dør for offentlige miljøer hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

F.eks. entredør til leiligheter, hotellrom, eldreboliger, kontor osv.

**FARGER OG OVERFLATE:**

Malt, finert, og laminat.

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Målangivelser:

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Tykkelse:</b>         | 60 mm                        |
| <b>Min. dørbladsmål:</b> | 625 x 1840 mm                |
| <b>Max dørbladsmål:</b>  | 1225 x 2340 mm ved kun brann |

Tekniske krav:

| Egenskaper          | Klasse               | Standard                             |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Konstruksjon</b> |                      | SS 81 73 03 klasse E                 |
| <b>Brannkrav</b>    | EI 30                | Iht. Boverkets byggregler (BBR 5:22) |
| <b>Lydkrav</b>      | R <sub>w</sub> 40 dB | SS 02 52 67 og SS 02 52 68           |

**3. MONTERING / UTFØRELSE:****NS 3420-kode for utførelse**

RH2.2

**NS 3451-kode for bygningsdel**

244 innvendige dører

**Referanse til NBI byggdetaljer**

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.



## MASSIVDØRER EI 30/R'<sub>w</sub> 40 dB 60mm

### Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

### 4. HMS REFERANSER:

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.

□

### 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV:

#### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut Certifisering, lisensnr. 1023/00 og 1025/00

#### Samsvarserklæring

Produktet har svensk teknisk godkjenning. Se over.

#### CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

#### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

### 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

#### Kode for avfallsbehandling

9999| 0700| 0600| \_\_\_\_\_

#### Type emballasje

Papp og kartong, plast

### 7. ANSVARLIG FIRMA

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produsent / importør</b> | JELD-WEN Norge AS                                  |
| <b>Organisasjonsnr.</b>     | NO 881 128 152 MVA                                 |
| <b>Postadresse</b>          | Postboks 6611, Etterstad                           |
| <b>Postnr. og poststed</b>  | 0607 Oslo                                          |
| <b>Telefon</b>              | 22 02 72 00                                        |
| <b>Internettadresse</b>     | <a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a> |

