

PRODUKTDATABLAD

SikaProof® Patch-200 B

Selvklebende tape for utvendig tetting av SikaProof® vanntettingssmembran

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaProof® Patch-200 B er en ensidig, selvklebende tape basert på SikaProof® membran, laminert med en butylkleber dekket med beskyttelsesfilm.

BRUKSOMRÅDER

SikaProof® Patch-200 B skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

- Forsegling og tetting av skjøter, forbindelser og detaljer ved bruk av SikaProof® vanntettingssystem.

PRODUKTEGENSKAPER

- God vanntettende evne
- Værbeholding med midlertidig UV-beskyttelse
- God heft og bestandighet
- Selvklebende tape muliggjør enkel og rask montering

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	1 rull pakket i eske
Utseende/farge	Lys gul membran med svart lim dekket av hvit beskyttelsestape
Holdbarhet	18 måneder fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Produktet må lagres i original uåpnet og uskadet emballasje i tørre omgivelser ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Se emballasje.
Lengde	20 m
Bredde	200 mm
Tykkelse	2,20 mm (-5/+10 %)

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	SikaProof® Patch-200 B er en systemkomponent for forsegling av skjøter og detaljer ved bruk av SikaProof® vanntettingssystem. For mer informasjon, se Sika Metodebeskrivelse: SikaProof® A / SikaProof® A+ (Eng.).
Kompatibilitet	For materialer som kommer i direkte kontakt med SikaProof® Patch-200 B (f.eks. ulike syntetiske stoffer) må kompatibilitet vurderes før bruk i prosjekter. Kontakt Sika Teknisk Service for mer informasjon.

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur +5 °C min. / +45 °C maks.

Overflatetemperatur +5 °C min. / +60 °C maks.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Sika Metodebeskrivelse: SikaProof® A / SikaProof® A+ (Eng.)
- Sika Monteringsmanual: SikaProof® A / SikaProof® A+ (Eng.)

BEGRENSNINGER

Installasjonsarbeider må bare utføres av personell opplært og godkjent av Sika eller foretak med erfaring fra denne type arbeider.

- Se Sika Metodebeskrivelse: SikaProof® A / SikaProof® A+ (Eng.)
- Se produktdatablad: SikaProof® A / SikaProof® A+

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Underlaget må være tørt, rent og fritt for materialer som kan påvirke heftkapasiteten. Forurensinger, som skitt, støv, olje, bitumen og heftbrytende midler som overflateaktive stoffer og silikoner må fjernes.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad
SikaProof® Patch-200 B
September 2021, Versjon 02.01
020720308000000005

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Følg monteringsprosedyrer som beskrevet i metodebeskrivelser, monteringsmanualer eller arbeidsbeskrivelser nøye.

SikaProof® Patch-200 B er en kald-påført selvklebende tape som kan benyttes til å forsegle skjøter, forbindelser og gjennomføringer.

I tillegg kan SikaProof® Patch-200 B brukes til å utbedre oppståtte skader på SikaProof® system membran.

Se Sika Metodebeskrivelse: SikaProof® A / SikaProof® A+ (Eng.).

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

SikaProofPatch-200B-no-NO-(09-2021)-2-1.pdf