

Kompakt, mobil, universal metalrundsav til installation, metalhåndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

90°	78	55	70×50	50×50	40	40	50×30
45°	60	55	60×40	50×50	40	40	50×30

REMS savklinge Ø 225 mm

REMS Turbo K – den stærkeste i sin klasse.

Stor trækraft, fx. 2" stålør på kun 5 sek.

Nem at transportere.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål. Let at håndtere, nem at bære, komplet kun 22 kg. Automatisk køle/smøre-indretning. Gunstig vægtstangvirkning giver let savning. Hurtig udskiftning af savklingen. Målnøjagtig savning. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

Universalskruestik

Robust, letløbende universalskruestik med stabil spændespindel og stor dimensioneret spændarm for kraftsparende, sikker opspænding af materialet. Seriemæssig med spændindsats til tyndvæggede rør. Letlæselig skala og klemarm giver hurtig indstilling af gebrugsvinkelen. Enkelt, stabilt længdeanslag.

Drift



Robust, præcist kugleleje- og nålelejet drev, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Overbevisende, hurtig oversavning, fx. 2" stålør på kun 5 sek. Ideelt omdrejningstal 115 min⁻¹ sikrer hurtig og rolig oversavning.

REMS savklinger

Tysk topkvalitet. Som tilbehør REMS universal metalrundsavklinge HSS 225×2×32, 120 tænder er tilpasset specielt til REMS Turbo K ydelse. Specialfortandet, hærdet og slebet. Specielt tilpasset til savning i rustfrie stålør – brug REMS rundsavklinge HSS 225×2×32, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet og slebet. Til endnu højere standtid vælges REMS rundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) 225×2×32, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet og slebet.

Køle/smøremiddel

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Meget høj smøre/kølevirkning. Ubetinget nødvendigt for rene snit, højere standtid på savklinger og længere levetid på maskinen.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Turbo K Basic. Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning til vinkelrette snit og til gebringssnit til 45°. Til REMS savklinge Ø 225 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt, sikkerhedsskærm, længdeanslag. Spændindsats til tyndvæggede rør. Omdrejningstal 115 min⁻¹. Ringnøgle. Seks-kantnøgle. 1 fyldning REMS køle/smøremiddel REMS Spezial. Uden savklinge. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Art.-nr.	
849007 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS universal-metalrundsavklinge HSS 225×2×32, 120 tænder	849700 R	
REMS metalrundsavklinge HSS specielt til rustfrie stålør, fintandet 225×2×32, 220 tænder.	849703 R	
REMS metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) specielt til rustfrie stålør, fintandet 225×2×32, 220 tænder. Meget høj standtid.	849706 R	
Elektronisk omdrejningstalregulator til savning af seje materialer, fx. rustfrie stålør, hårde støbejernsrør. Fastindstillet, optimalt omdrejningstal.	565051 R220	
Køle/smøremidler se side 49.		
Understel	849315 R	
Understel, kørbart	849310 R	
REMS Jumbo , sammenklappelige arbejdsborde, se side 101		
REMS Herkules , materialestøtter, se side 102		

