

Brannluke, EI60. Med firkantlås. Type: UP-FS60F

Brannluke med firkantlås for bruk i vegger.

Benyttes i gipsplate- og betong vegg for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit pulverlakkert RAL 9016.
- Andre RAL farger kan leveres mot tillegg i prisen.

Materialer:

- Galvanisert stål i ramme og lokk.
- Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

Isolering:

- Luken leveres brannisolert EI60.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er derfor ikke ansett som helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Utsparingsmål er 5mm større enn rammemål.
Innstikk i vegg er 54 mm.

Maksimal størrelse: 600x800

Type: UP-FS60F

Type	Utv-ramme	Lys-åpning	Vekt
UP-FS60-020020F	200×200	195×195	1,6
UP-FS60-030030F	300×300	295×295	3,5
UP-FS60-040040F	400×400	395×395	5,9
UP-FS60-040060F	400×600	395×595	8,4
UP-FS60-050050F	500×500	495×495	8,9
UP-FS60-060060F	600×600	595×595	12,7
UP-FS60-060080F	600×800	595×795	17,6

Andre størrelser på bestilling.

HELNOR AS
Postboks 74
2361 Rudshøgda

For siste oppdaterte versjon
av dette databladet,
se www.helnor.no

