

Typgodkännandebevis

SC0794-15

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

3M FAST-D 8069E, Skarvhjälpmedel

Innehavare

3M Svenska AB, Bollstanäsvägen 3, 191 89 Sollentuna

Organisationsnummer: 556021-9684

Tel: 08-92 21 00, Fax: 08-92 23 45

E-post: kundservice@mmm.com, Hemsida: www.3m.se

Produkt

3M FAST-D 8069E, åldringsbeständig dubbelhäftande tejp med akrylathäftämne. Levereras i bredder från 25 mm och uppåt.

Avsedd användning

Skarvning, montering, lagning och tätning av byggfolie av polyeten, avsedd för luft- och ångspärrar.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3, 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, allmänt

6:51, första meningen

Lufttäthet

6:531

Produkten har bedömts mot Certifieringsregel CR031, Skarvmaterial för flexibla spärrskikt.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 3M FAST-D 8069E, daterad 160422.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-12-0013, Kontrollorgan: SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande import- respektive tillverkningsställe:

3M, Värnamo och/eller 3M Wroclaw

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Längd, bredd
Löpande tillverkningsnummer
Kontrollorgan

3M Svenska AB
Wroclaw, Polen
†
SP Certifiering 1002
3M FAST-D 8069E
SC0794-15
Värde, värde
nr
SP

Bedömningsunderlag

Rapport 4F004571, 5F024403-1 samt 6F003517 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolettt stålning under eventuell lagring.

Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Produkten har verifierats mot följande underlag: gipsskiva, konstruktions virke av gran, alkydfärg och akrylfärg.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-06-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Håkan Thiman

Linda Ring Thorén