

Dooria Norge AS

Basic ytterdører Berg og Milano

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dooria basic ytterdører er oppbygd i sandwichkonstruksjon. Leveres i standardhvit NCS S 0502-Y, glansverdi 30. Dørene leveres i mange ulike design, med og uten glass. Glass leveres i klarglass eller cotswoldglass definert pr modell. Leveres med kvistfri karm 92 mm. Tetningslist i dørbladet gjør døren vind- og vanntett. HC terskel i hardtre.

FG-godkjent beslagsløsning. Modullås, trinnløst justerbart sluttstykke, sylindersett og 2 stk. løftehengsler med enkel bakkantsikring og justerbarhet høyde/side.

Dørvrider er ikke inkludert.

For komplett oversikt på overflatebehandlinger og utførelser, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt att anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fjern flekker før de rekker å tørke inn i overflaten, og tørk eventuelt over med en klut lett fuktet med rent vann. De skal vaskes minst to ganger i året med lunkent vann og såpe, og oftere ved behov hvis døren står værhardt.

Ettersyn og kontroll

Lås og sylinder: Smør låskasse og sylinder med låsspray – ikke med olje eller fett. Smør låsen et par ganger om året. Forhandleren anbefaler riktig type smøremiddel. Pass også på å dra til alle skruer ordentlig. Smør også låssylindere samtidig. Låser som er mye i bruk eller er ekstremt værutsatte bør smøres oftere.

Hengsler: Kontroller hengslens funksjon og skru til eventuelt løse skruer. Hengslene smøres så med vannfri mineralolje eller syntetisk smøreolje. Vedlikeholdsbehovet varierer med bruksfrekvens, belastning og miljø. Men kontroller funksjonen, smør og dra til skruene minst en gang per år.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Døren er konstruert og produsert for å holde i mange år fremover. Likevel utsettes en dør for slitasje, både av naturkreftene og brukerne. Den må derfor vedlikeholdes på rett måte for å kunne beholde sitt utseende og for å tåle de påkjenninger den utsettes for. Vedlikehold utføres 2 ganger pr. år, med 6 måneders mellomrom. Første vedlikehold utføres 6 måneder etter at dør er ferdig montert. Våre malte ytterdører er behandlet med to-komponentfarge og har fullgod værbeskyttelse. Rengjør døren med lunkent vann, tilsatt såpe eller ammoniakkfritt vaskemiddel ved behov. Dooria anbefaler at en vokser og polerer malte ytterdører årlig med for eksempel pigmentfri bilvoks uten løse- eller slipemiddel. Spesielt viktig er dette på dører i sterke farger, disse dørene er følsomme for sollys og trenger litt ekstra omtanke. Malte ytterdører skal kontrolleres årlig og skader utbedres omgående med egnet maling. Ved større skader anbefales det at man også sparkler og grunner det skadede området. Ta kontakt med en fargehandel hvis du vil ha råd.

Terskelen gjøres ren og oljes inn med en passende tradisjonell white spiritbasert olje.

Fuktbestandighet

Døren er beregnet for montering i yttervegg, med en fuktbestandig overflate som tåler fukt deretter. Produktet er CE-testet for slagregn. I spesielt værutsatte områder vil takoverbygg være påkrevd. Minstemål uten tak eller beslag er 120 mm.

Garantier

Kjøpskvittering på døren gjelder som garantibevis. Feilmontert dør omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at en reklamert dør er feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom døren bearbejdes etter mottak.

For øvrige vilkår, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.

Dooria Norge AS**Basic ytterdører Berg og Milano****3. TEKNISK SERVICE**

Produsent / importør	Dooria Norge AS
Organisasjonsnr.	980394050
Postadresse	Nils Hansens vei 2
Postnr. og poststed	0667 Oslo
Telefon	57 87 67 00
E-post	norge@dooria.no
Internettadresse	www.dooria.no