

Skapgjennomføringer til fordelerskap

Skapgjennomføringer til fordelerskap

Skapgjennomføringer som leveres ferdig montert i alle våre fordelerskap.



Viggo Kristoffersen
Teknisk
inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk
inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043

Produkttabell : Skapgjennomføringer til fordelerskap

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Skapgjennomføring 18-25 Ø30,5	170700	511 32 87	10 stk
Skapgjennomføring 25-34 Ø38	170800	511 32 88	10 stk
Skapgjennomføring 29-42 Ø50	3448-1		1 stk
Tetteplugg Ø38	80440	511 32 89	10 stk

Beskrivelsestekst : Skapgjennomføringer til fordelerskap

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.

Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappsteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.