

Møneprofil Lufter

Utlufting langs møne

Beskrivelse :

Møneprofil Lufter er designet til utluftning gjennom mønet.



Bruksområde :

Benyttes til ventilering av kaldt ventilert loft og/eller luftesjikt mellom vindspærre og undertak.

Lagring :

Ved lagring i sollys må produktet pakkes ut av plasten.

Godkjenninger og garanti

Montering :

Før montering av Møneprofil Lufter må mønet åpnes med en spalte på ca 40 mm. Avslutt spalten ca 30 cm før underliggende utstikk på huset, og ca 50 cm til hver sin side for senter av tilbehørsdetaljen. Påfør en streng med Isola Fugemasse langs hjørnet ca 15 cm ned fra mønеспissen. Fest så profilen til taket med 6 selvborrede skruer i forborrede hull. Monter hver møneprofil med omlegg. Ved overganger benyttes detaljløsninger for møneprofil.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isotekk 5500
Isotekk 5200

Møneprofil Lufter

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	High Impact Polystyren	-
Luftåpning	200	cm ²
Maks takvinkel	60	°
Minste takvinkel	15	°

Varenummer	Farge
567001	Skifergrå
567024	Teglrød
567009	Antikkbrun
567013	Sort

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

