

## FDV- Dokumentasjon

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktnavn</b>       | F921 Muffens Overgangsdeler NBR                                                |
| <b>Produsent</b>         | Trelleborg Forsheda Norway AS                                                  |
| <b>Telefon / Telefax</b> | 69 83 68 68 / 69 83 87 45                                                      |
| <b>E-post</b>            | <a href="mailto:forsheda@trelleborg.com">forsheda@trelleborg.com</a>           |
| <b>Webside</b>           | <a href="http://www.trelleborg.com/pipeseals">www.trelleborg.com/pipeseals</a> |

### Egenskapsdeklarasjon

|                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse</b>           | Som en fleksibel og tett gjennomføring mellom kum og rør. Dette for å oppnå et fleksibelt og tett ledningsnett.                                                                                                                   |
| <b>Utførelse</b>            | Pakningen monteres i en betongmuffe hvor plastrøret monteres i overgangsdelen.                                                                                                                                                    |
| <b>Tekniske Data</b>        | <p>Pakningen leveres i gummikvalitet NBR (Nitril)</p> <p>Gummihardhet 40+/- 5 IRHD</p> <p>Gummihardhet 45+/- 5 IRHD for F140.</p> <p>Plastdelen leveres i PE 50.</p> <p>Leveres i dimensjoner 100, 150, 200, 250, 300, 315 mm</p> |
| <b>Bestanddeler</b>         | <p>Nitrilgummi</p> <p>Silikonpasta brukes som glidemiddel i F140.</p> <p>PE 50</p>                                                                                                                                                |
| <b>Produktspesifikasjon</b> | Forshedas gummimaterial møter kravene satt i Europeanormen EN 681-1.                                                                                                                                                              |

### Service- og Vedlikeholds - instruks.

|                               |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagring / Holdbarhet</b>   | Vedrørende lagring så henviser vi til EN 681-1 vedlegg D.                                                                                                                       |
| <b>Løfting / Håndtering</b>   | Holdbarhet er maksimalt 3 år.                                                                                                                                                   |
| <b>Montering / Skjøting</b>   | Produktet blir levert i kartonger med ulike kvantum.                                                                                                                            |
| <b>Vedlikehold</b>            | Overgangsdelen settes i muffa og med en F 910 pakning montert i delen har vi en overgang fra betongmuffe til plast spissende. For NS 3027, Muva og Fava bruker vi glidepakning. |
| <b>Miljøpåvirkning</b>        | Produktet krever ingen vedlikehold                                                                                                                                              |
| <b>Brann- eksplosjonsfare</b> | Ingen                                                                                                                                                                           |
| <b>Vernetiltak</b>            | Brennbar, men ikke eksplosjonsfare.                                                                                                                                             |
| <b>Destruksjon</b>            | Ingen                                                                                                                                                                           |
| <b>Gjenbruk</b>               | Sorteres som brennbar avfall og forbrennes i godkjent anlegg.                                                                                                                   |
| <b>Eventuelt</b>              | Energigjenvinning ved forbrenning.                                                                                                                                              |
|                               | For mer informasjon, ta kontakt med Trelleborg Forsheda Norway AS                                                                                                               |



Trelleborg Forsheda Norway AS  
Håndverkveien 4  
1820 Spydeberg  
TLF.: 69 83 68 68 - Faks: 69 83 87 45

