



TEGERA® CHEMFORCE 7351

STRIKKET FÔR GIR EKSTRA KOMFORT

Universalhanske i nitril med godt grep for arbeid i våte og tørre miljøer. Det kjemikaliebeskyttende laget er 0,3 mm/11,8 mil tykt. Strikket fôr i interlock og bomull for ekstra komfort. Hansken er olje- og fettbestandig, vann- og oljeavvisende og godkjent for næringsmiddelhåndtering. Lateksfri.

BETYDNING	TILLEGGSEGENSKAPER
• Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen • Slitesterk • Godt grep • God passform • Behagelig	• Beskyttelse mot kjemikalier • Godkjent for mathåndtering • Lateksfri • Olje- og fettbestandig • Vann- og oljeavvisende • Vanntett

MOTVIRKER RISIKO FOR

Etsingsskader, Kontakt med urenheter, Kontakt med kjemikalier,
Kontakt med fukt, Kontakt med olje og fett

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Kjemisk risikomiljø, Etsende miljøer, Mikrobiologiske risikomiljøer,
Helsefarlige miljøer, Kalde miljøer, Våte omgivelser, Fuktige miljøer,
Olje og fattede miljøer, Skitne miljøer, Krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Jordbruksarbeid, Bygningsarbeid, Kjemiteknisk arbeid, Kjemisk
arbeid, Betongarbeid, Anleggsarbeid, Fiske, Fiskeindustriarbeid,
Mathåndtering, Marint arbeid, Petrokjemisk arbeid,
Vedlikeholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Mining, Oil, gas, petrochemical, Chemical, Rubber and plastic

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 16523-1:2015. For mer informasjon, vennligst
kontakt Ejendals.

SPESIFIKASJON

TYPE Kjemikaliebestandige hansker

KATEGORI Cat. III

KOLLEKSJON Chemforce

TYKKELSE 0,3* mm (*chem-layer)

FÖRMATERIALE Interlock, Bomull

LENGDE 300 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Sandaktig overflate

FARGE Blå

PAR PER: BUNT/ESKE 10/120

AQL 1.5

EMBALLASJETYPER Pose med eurohull

IMPREGNERING Hel dypet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Bomull

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR



EN
388:2016+A1:2018
3121X



TP TC 019:2011



EN ISO 374-5:2016



Cat. III

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
B
JKOPT



EGENSKAPER



Vanntett



Kjemikalie beskyttelse

TEST I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016

Testet kjemikalie	J	K	O	P	T
Permeasjonsnivå	6	6	2	5	6
Nedbryting %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
10	7351-10	7392626061712
11	7351-11	7392626061729
7	7351-7	7340118300221
8	7351-8	7392626061699
9	7351-9	7392626061705

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com