FDV - dokumentasjon

Produktnavn:	**Plastmo termotak - Twinlite**
Produkt-spesifikasjon:	Isolerte takplater med X-struktur i polycarbonat En kanalplate fremstilt av polycarbonat (PC) med innstøpt UV-filter leveres i 10, 16 og 32 mm tykkelse. Tre farger: klar, opal og sotet U-verdi: 10 mm = 2,5 W/m^{2}K 16 mm = 2,1 W/m^{2}K 32 mm = 1,5 W/m^{2}K
Anvisning for drift	Ventilasjon: Uoppvarmede utestuer utluftes slik at man unngår kondens. Ferdsel på taket: Ved ferdsel på taket, f.eks i forbindelse med vask, skal det legges ut avlastning.
Vedlikehold:	Vaskes med vanlig såpevann (zalo) for å fjerne smuss når dette er nødvendig.
Henvisninger/ vedlegg:	Brosjyre: Plastmo Takløsninger Plastmo AS har miljøsertifisering ISO 14001
Produsent:	**Plastmo AS** Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 E-mail: firmapost@plastmo.no - www.plastmo.no
Sist revidert:	07.11.2019



Plastmo termotak
- TwinLite