




SANIFLEX KOBLINGSRØR SOFT PEX, lysbeskyttet




Koblingsrør med de beste egenskapene

- Godkjent for alle sanitærinstallasjoner
- Høyfleksibel • Hurtig montering
- Lavere installasjonskostnader
- Lengre levetid • Sikker mot trykkstøt
- Standard i mange lengder og dimensjoner
- Avsinkningsfrie kuplinger

	DIM. anslutning	LENGDE mm.	VARENUMMER
	1/2" - Ø10	300	930 55 14
	1/2" - Ø10	400	930 55 15
	1/2" - Ø10	500	930 55 16
	3/8" - Ø10	300	930 57 53
	3/8" - Ø10	400	930 57 54
	1/2" - 3/8"	200	930 57 56
	1/2" - 3/8"	300	930 55 07
	1/2" - 3/8"	400	930 55 08
	1/2" - 3/8"	500	930 55 09
	1/2" - 1/2"	300	930 55 11
	1/2" - 1/2"	400	930 55 12
	1/2" - 1/2"	500	930 55 13

TEKNSIKE DATA

Materiale:	Pex rør omspunnet med crom polyamid tråd.
Bruksområde:	WC stoler, servanter, bide, synlig montasje der synsintrykket er viktig. For åpen og ubeskyttet mont
Maks driftstemp:	95°C.
Godkjenning:	Byggforsk 

Oslo
Widerøveien 1
1360 Fornbu
Tlf 67 10 25 00 - Fax 67 10 24 99

Trondheim
Granåsveien 3, 7048 Trondheim
Tlf 73 84 74 00 - Fax 73 84 74 01

Bergen
Liamyrane 6, 5132 Nyborg
Tlf 90 84 59 08 - Fax 55 39 39 41

www.lyngson.no

LYNGSON
KOMPENSERER - KVALITET - KUNNSKAP