



NYLONPLUGG 6X55 SB

Nylonplugg lang SB FAST

Beregnet for montering i porøse materialer som lett-betong, Leca og hullstein. Vinger og åttekantet hals forhindrer at pluggen roterer under montering. Materiale: Nylon.

Kataloginfo

Artikelnr	Dimension d x L mm	Før skruv ø mm	Innehåll	Antal/fp
287061	6x55	4,0-5,0	4	10 #
287063	8x65	5,5-6,0	4	5 #
287065	10x80	6,0-8,0	4	10 #
287067	12x95	8,0-10,0	4	5 #

Praktisk lastförmåga

Dim mm	Min borrdjup (mm)	Installationsdjup (mm)	Lättbetong		Lättklinker (Leca)		Hålsten	
			Dragkraft (kN)	Tvårkraft (kN)	Dragkraft (kN)	Tvårkraft (kN)	Dragkraft (kN)	Tvårkraft (kN)
ø6	65	55	0,24	0,49	-	-	0,25	0,20
ø8	75	65	0,53	0,70	0,40	0,46	0,80	0,68
ø10	90	80	0,72	0,82	0,71	0,85	1,30	0,91
ø12	105	95	0,98	1,14	1,20	1,02	1,70	1,15

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=287061>