

# D-Polyester EVO

Katepal D-PolyesteR EVO brukes som underlag for takstein, shingel, platetak og lignende. Skal legges på bærende taktro med takvinkel på min 6°.

Primærtekkning skal utføres snarest mulig og senest innen 2 måneder. I værharde strøk bør det skje snarest mulig. Til torvtak anbefales brukt Katepal Superkraft med selvklebende kraftkleber i omlegget.

Katepal D-Polyester EVO er bygget opp rundt en stabil og meget rivesterk polyesterstamme. Stammen blir gjennomimpregnert med asfalt, og belagt med polypropylenduk på begge sider. På grunn av særlig høy rivestyrke og lav vekt er D-Polyester EVO enkelt og renslig å jobbe med. Belegget tåler røff behandling, selv ved lave temperaturer. Den lave vekten sparer rygg og knær for unødvendig belastning.

Dimensjon:	1x25 m
Omlegg:	10 cm
Vekt/Rull:	14 kg
Vekt	500 g/m <sup>2</sup>
Stamme:	Polyester
Overflate	Duk av polypropylen
Asfalt:	SBS elastomerasfalt
Underside:	Duk av polypropylen, selvblekende kant
Forbruk:	Takflate + 15%
Vare nr.	27265
Nobb nr.	45618186



## KATEPAL

Bjerkås Næringspark  
Eternitveien 44, 3470 SLEMMESTAD  
tlf: +47 66 90 24 22  
post@katepal.no  
www.katepal.no