

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI UTEPRIMER

Akryldispersjon som benyttes som forbehandling og forsterking av alle sugende underlag, både ute og inne.

Beskrivelse

Hey'di Uteprimer er en akryldispersjon trenger dypt ned i underlaget, og benyttes som forbehandling og forsterking av alle sugende underlag, både ute og inne.

Bruksområder

Hey'di Uteprimer benyttes på alle sugende mineralske underlag som påstøp, betong, avretting m.m. Hey'di Uteprimer er spesielt beregnet for utendørsdørs bruk som et alternativ til forvanning. På svake underlag kan Hey'di Uteprimer virke forsterkende, dette kan være løs avretting, porøs betong m.m.

Forarbeid-Underlag

Underlaget må være rengjort og uten være fri for løse partikler, støv, fett m.m.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Uteprimer tynnes alltid med vann i forholdet 1 del primer til 2 deler vann ved første strøk. På sterkt sugende sementbaserte underlag bør det primes to ganger, primeren tynnes med vann i forholdet 1:1 ved andre strøk.

Påføring foretas med stor pensel eller kost. Unngå dammer, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. Sørg for god ventilasjon.

Tørketid

Tørketiden kan variere fra 1-4 timer, avhengig av underlag, temperatur og fuktighet i luften. Primeren skal være overatetørr før videre overdekking, dette gjelder også mellom ere strøk primer.

Forbruk

1 liter dekker ca. 5 m² på ikke sugende underlag. Som forsterking på svake og porøse underlag, så kan forbruket bli opp til 0,3 ltr pr m².

Lagring

Lagres tørt og frostfritt i inntil 12 mnd.

Pakning

5 kilo spann.



TEKNISKE DATA

Tørrestoffinnhold: ca. 30 %
pH: 8-9

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 2651
GTIN nr: 7054150026512
Nobb nr: 54464665

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Inneholder: 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on.
Kan gi allergisk reaksjon.

Revisjonsdato: 14.08.18



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.