

Akku-radialpresse med
automatisk tilbageløb

REMS Mini-Press S 22V ACC



**MINDRE!
HURTIGERE!
MERE EFFEKTIV!**

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V ⚡



REMS

for Professionals

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

Endnu mere effektiv:
50% flere presninger!¹⁾

- Akku Li-Ion 21,6V, 1,5Ah til ca. 250 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning.
- Akku Li-Ion 21,6V, 2,5Ah til ca. 390 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning.

Endnu hurtigere: Presning under 4 s!

Automatisk tilbageløb, når
press-proceduren er afsluttet
(automatisk tilbageløb)!

Automatisk låsning af presstangen!

Kun 2,6 kg inkl. batteri!

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862
Patent EP 1 459 825

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Mini-Press S 22V ACC – universel op til Ø 40 mm. Superlet, super lille, super håndterlig, super hurtig.

Universel, super let håndterlig akku-radialpresse med automatisk tilbageløb til fremstilling af pressamlinger Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Den nye REMS Li-Ion 22V teknologi sætter nye standarder for økonomi og brugervenlighed og gør det muligt for brugeren at presse super hurtigt under 4 s ved 50% flere presninger²⁾. Presstangens automatiske fastlåsning og det automatiske tilbageløb efter den afsluttede press-procedure (automatisk tilbageløb) giver brugeren yderligere sikkerhed. Med en vægt på kun 2,6 kg inkl. batteri, giver denne nye akku-radialpresse helt nye muligheder. Den kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedet, og på særligt trange steder.

- 1** Komplet sortiment REMS presstænger Mini til alle gængse pressfitting-systemer.
- 2** Højt belastbare presstænger i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker presning.
- 3** **Patent EP 1 952 948**
Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen
- 4** **Patent EP 2 347 862**
Fordybninger, der er anbragt i presstængerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning
- 5** **Patent EP 1 459 825**
REMS gevindklippetænger Mini M til at klippe gevindtænger, som tilhører.
- 6** **Konstruktionsmåde**
Let, lille og super håndterlig. Maskine med batteri kun 2,6 kg. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder.
- 7** Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og batteri kan stå oprejst, klar til brug.
- 8** Ergonomisk udlagt maskinhus med softgrip.
- 9** Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.
- 10** Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360°.
- 11** Sikker placering af presstangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Til akku- og netdrift
- 12** Elektronisk kontrol af ladetilstanden med beskyttelse mod total afladning og ladetilstandsindikation med 2-farvet LED.
- 13** **Pressprocedure med ACC**
For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb, når press-proceduren er afsluttet (automatisk tilbageløb)! Super hurtig. Presning under 4 s.
- 14** **Drift**
Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem.
- 15** Sikkerheds-vippekontakt.
- 16** **Li-Ion 22V Technology**
Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6V med 1,5 eller 2,5Ah kapacitet for lang driftstid. Høj ydeevne og let. Akku Li-Ion 21,6V, 1,5Ah til ca. 250 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning. Akku Li-Ion 21,6V, 2,5Ah til ca. 390 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning.
- 17** Trindelt ladetilstandsvisning med farvet LED.
- 18** Beskyttelse mod dybafladning og overopladning med overvågning af de enkelte celler. Temperaturovervågning ved opladningen. Arbejdstemperaturområde -10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt.
- 19** Hurtiglader for korte ladetider.
- 20** Strømforsyning Li-Ion 230 V/21,6V til netdrift 230 V i stedet for akku Li-Ion 21,6V, som tilhører.



REMS Mini-Press S 22V ACC

REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–40 mm, Ø $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ ". Til drift af REMS presstænger Mini. Drejeligt hoved og automatisk låsning af presstang. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder. Integreret LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W.

REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack.

I stabil stålkasse.

Art.-nr. 578015

REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack.

I systemkasse L-Boxx.

Art.-nr. 578016

Tilbehør

REMS Mini-Press S 22V ACC maskine,

uden akku

Art.-nr. 578003

Akku Li-Ion 21,6V, 1,5Ah

Art.-nr. 571570

Akku Li-Ion 21,6V, 2,5Ah

Art.-nr. 571571

Hurtiglader Li-Ion 230V, 50–60Hz, 70W

Art.-nr. 571575

Strømforsyning 230V/21,6V til netdrift 230V

i stedet for akku Li-Ion 21,6V

Art.-nr. 571567

Systemkasse L-Boxx med indlæg

Art.-nr. 578299

Stålkasse med indlæg

Art.-nr. 578290

REMS presstænger Mini/REMS pressringe

til alle gængse pressfitting-systemer.

REMS gevindklippetænger Mini M

Gevindklippetang udformet som presstang (Patent EP 1 459 825). Til at klippe gevindstænger på kun 2 s. Stål, rustfrit stål, M6–M10. Gevinstangen kan efter klipping skrues ind i rørspændebåndet eller i møtrikken på klippestedet uden efterbehandling.

REMS salgskonsulent

Øst:

Jan Adelgaard

Mob.: +45 40879400

Mail: jan.adelgaard@remss.de

Vest:

Leif Søgaard

Mob.: +45 40637500

Mail: leif.sogaard@remss.de



www.rems.de



www.youtube.com/remstools



www.facebook.com/remstools



www.twitter.com/remstools

Salg kun gennem branchegrossister.



REMS Scandinavia A/S

Snedervej 1

DK-4600 Køge

Tel. 56 63 14 00

Fax 56 63 11 78

www.rems.de

DNK@remss.de