

## Helgjenget stang

### Bruksområde

Helgjenget stang som kan brukes ved alle typer montering. Stangen kan kappes med bausfil til ønsket lengde, men husk at gjengene lett kan bli skadet.


### Beskrivelse

Gjengestangen kommer i herdet stål med blankforsinket overflatebehandling for innendørs bruk og varmforsinket behandling for utendørs bruk. Gjengestangen følger DIN 976 (tidligere DIN 975) standarden.

### Montering

For at skruene skal fungere riktig og tåle store statiske og dynamiske krefter må de skrues inn med riktig moment. Momentet må tilpasses slik at spenningen i skruen ikke overskrider stålkvalitetens strekkgrense. For verdier på innskruingsmoment se anvisningene under Tekniske data. Korrekt montering av en gjengestang med stålkvalitet 4.8 skal ha en skive med hardhet på minst 140 HV. Stålkvalitet 8.8 skal ha en planskive med hardhet på minst HV200.

Se tekniske data, tabell 2.



### Spesifikasjon

|                     | Blankforsinket (FZB)  | Varmforsinket (FZV)   |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Materiale           | Herdet stål ISO 898-1 | Herdet stål ISO 898-1 |
| Overflatebehandling | ISO 4042 5-8µm        | 45 µm                 |
| Korrosivitetsklasse | C1                    | C4                    |

### Helgjenget stang 4.8, blankforsinket, 1 m, DIN 976



#### Forpakning

| Art.nr   | NOBB nr  | Dimensjon mm | Overflatebehandling | Antall/forp. | Forp/kartong |
|----------|----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 62111128 | 48655055 | M4×1000      | 5µm                 | 1            | 100          |
| 62111130 | 48655066 | M5×1000      | 5µm                 | 1            | 100          |
| 62111132 | 48655074 | M6×1000      | 5µm                 | 1            | 100          |
| 62111134 | 48655085 | M8×1000      | 5µm                 | 1            | 50           |
| 62111120 | 48654877 | M10×1000     | 8µm                 | 1            | 25           |
| 62111122 | 48654998 | M12×1000     | 8µm                 | 1            | 20           |
| 62111124 | 48655021 | M16×1000     | 8µm                 | 1            | 10           |
| 62111126 | 48655036 | M20×1000     | 10µm                | 1            | 5            |

### Helgjenget stang 8.8, varmforsinket, 1 m, DIN 976



#### Forpakning

| Art.nr   | NOBB nr  | Dimensjon mm | Overflatebehandling | Ant/forp. | Forp/kartong |
|----------|----------|--------------|---------------------|-----------|--------------|
| 62110810 | 48654858 | M8×1000      | 45µm                | 1         | 50           |
| 62110802 | 48654813 | M10×1000     | 45µm                | 1         | 25           |
| 62110804 | 48654824 | M12×1000     | 45µm                | 1         | 20           |
| 62110806 | 48654832 | M16×1000     | 45µm                | 1         | 10           |
| 62110808 | 48654843 | M20×1000     | 45µm                | 1         | 5            |

### Helgjenget stang 8.8, A4-70 syrefast, 1 m, DIN 976



#### Forpakning

| Art.nr   | NOBB nr  | Dimensjon mm | Ant/forp. | Forp/kartong |
|----------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 62110610 | 48657473 | M4×1000      | 1         | 100          |
| 62110612 | 48654786 | M5×1000      | 1         | 100          |
| 62110614 | 48654794 | M6×1000      | 1         | 100          |
| 62110616 | 48654805 | M8×1000      | 1         | 50           |
| 62110602 | 48654737 | M10×1000     | 1         | 25           |
| 62110604 | 48654741 | M12×1000     | 1         | 20           |
| 62110606 | 48654756 | M16×1000     | 1         | 10           |
| 62110608 | 48654760 | M20×1000     | 1         | 5            |