



 FXAFogXX
for SX, BX og CX patroner

*Filterhus laget av metal med klemring i rustfritt stål,
designet for å tåle høyt trykk og temperatur.*



FXAF og XX

ARBEIDSFORHOLD

FX AF

Maks arbeidstrykk _____ 16 bar (232 psi)
Maks arbeidstemperatur _____ 80°C (176°F)
Min arbeidstemperatur _____ 4°C (39,2°F)

XX

Maks arbeidstrykk _____ 25 bar (363 psi)
Maks arbeidstemperatur _____ 100°C (212°F)
Min arbeidstemperatur _____ 4°C (39,2°F)

SPESIFIKASJONER

FX AF

Ikke-giftige materialer, egnet for drikkevann.
Hode: CB 753 S messing.
Filterkopp: AISI 304 rustfritt stål.
Klemme: AISI 304 rustfritt stål.
Tetning: EPDM.

XX

Ikke-giftige materialer, egnet for drikkevann.
Hode: AISI 316 rustfritt stål.
Filterkopp: AISI 316L rustfritt stål.
Klemme: AISI 316L rustfritt stål.
Tetning: EPDM.



FX-AF filterhus med messing hus og filterkopp i rustfritt stål

MED INNVEDIG GJENGER I MESSING BSPP

NRF	ARTNR	MODEL	DIMENSJON FILTERPATRON	DIM	BYGGEMÅL MM		
					A	B	C
4004508	RE3200427	FX-AF 310 B BX	10"	3/4"	370	120	105
4004508	RE3201427	FX-AF 320 B BX	20"	3/4"	630	120	105



XX filterhus i rustfritt stål

MED INNVEDIG GJENGER I MESSING BSPP

NRF	ARTNR	MODEL	DIMENSJON FILTERPATRON	DIM	BYGGEMÅL MM		
					A	B	C
4004506	RE3300716	XX 310 C SX	10"	1"	330	130	105



TILBEHØR

NRF	ARTNR	MODEL
-	RB7400021	K DP Veggbrakkett