

Produktblad

Produkt

Halotex M20



Utvendig



Min
monteringstemperatur
-5 grader

Spesiallim for utvendig bruk på vindsperrere, undertak, svillemembran, tetting mot pipe, mm.

Beskrivelse

Patentert beige polyuretan lim som ikke drypper, og uten løsemidler som kan ødelegge underlaget. Gir en svært sterk og elastisk limskjøt.

Teknisk beskrivelse

Volum	310 ml
Vekt	470 gram
Forpakning	20 tuber
Temperaturbestandighet	-40 til +110 °C
Herdetid	Limet danner skinn etter ca 7 min ved +20 °C, og oppnår full styrke etter ca 7 døgn
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +15 og +25 °C
Rengjøring	Mekanisk

Produktblad

Bruksområde

Benyttes til liming av undertak og vindsperre i Halotex systemet. Halotex M20 gir utmerket feste på de fleste bygningsmaterialer. NB! Kan ikke benyttes på PU (polyuretan) materialer.

Monteringsbeskrivelse

Kan benyttes ned til -5°C, men limet må ha en minimumstemperatur på +7°C. Påføres på tørt, støv-, fett-, og isfritt underlag på en side. Flatene presses sammen omgående. Porøse underlag bør primes før montering.

Forbruk

Eks.: 5 mm limstreng gir 15,8 meter pr patron

Dokumentasjon

- Produktblad
- SDS (Sikkerhetsdatablad)
- Brosjyre

Finnes på våre nettsider
