



FramTre

FDV-DOKUMENTASJON

Gulvbord furu og gran

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Gulvbord produseres av trevirke fra furu og gran. Gulvet produseres normalt innenfor trefuktighet på 12 – 17%.

Anbefales ikke lagt i rom med gulvvarme. Det må påregnes krymping, og det anbefales at gulvet slipes etter legging. Er best egnet på hytter uten innlagt strøm. Gulet er ikke anbefalt i hytter og hus med konstant varme på grunn av faren for krymping/kuving.

Det anbefales å skru gulvet i bjelker eller tilfarere. Liming anbefales ikke.

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut.

Vedlikeholdsinstruksjon og –intervall

Alle ubehandlede tregulv vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

-

Garanti og vilkår

-

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

Se over.

Øvrige opplysninger

-

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: FramTre Industri AS

Postadresse: Kodalveien 484

Postnr. og poststed: 3243 Kodal

Telefon: 33 43 95 00

E-post: framtrepost@framtreindustri.no

www.framtre.no

