

Skötselanvisning golvbrunnar och golvrännor

Maintenance of gullies and stainless steel channels

Pflegeanleitung Bodenabläufe und Bodenrinnen

Vedligeholdelsesanvisning til gulvafløb og gulvrender

Vedlikeholdsanvisning for gulvsluk og gulvrenner

Lattiakaivojen ja -kourujen huolto-ohje

SE

Allmän skötsel

Purus golvbrunnar tillverkas i plast, rostfritt stål samt gjutjärn och Purus golvrännor i rostfritt stål. Hur regelbundet rengöringen bör ske beror på hur frekvent brunnen används samt vattnets smutshalt.

För att rengöra brunnen måste vattenlåset avlägsnas om det sitter ett sådant i, eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen suttit orörd. Inled med att spola brunnen med varmt vatten, rengör sedan med ett mildt bakteriedödande rengöringsmedel tillsammans med en diskborste. Skölj slutningen noggrant bort rengöringsmedlet.

Använd inte skursvamp, stålull, kemisk propplösare, kaustikso-
da eller liknande vid rengöring av våra produkter. Väteperoxid kan missfärga PVD belagda produkter.

Vattenlås

De vattenlås som är delbara ska delas, delarna ska sedan rengöras separat och monteras ihop igen.

Har du ett mekaniskt lukstopp NOOD eller ett Ran vattenlås så är dessa inte delbara. Här får man hålla isär delarna, spola dem under varmt vatten och skrubba med disk-
borste tillsammans med ett mildt rengöringsmedel.

Vid återmontering av vattenlåsinsatsen är det viktigt att pack-
ningen sitter i sitt spår, annars kan avloppslukt sippra igenom
springan. För att underlätta monteringen kan man smörja
packningen med exempelvis tvålösning.

Rostfria ytor

Var noga att avlägsna järnhaltiga föremål som exempelvis hår-
spännen om de finns på den rostfria ytan för de kan missfärga
och orsaka korrosionsangrepp, det innebär inte att det rostfria
stålet korroderat.

Har det uppstått rostbeläggningar på ytan, kan man vanligtvis
avlägsna dem om man gnider lätt på ytan med en fuktat puts-
duk och ett mildt skurpulver. Skölj sedan med kallt vatten och
torka torrt med en mjuk putsduk.

Badhus

I lokaler med klor- och salthaltigt vatten är miljön aggressiv
mot rostfritt stål, därför rekommenderar vi att syrafast material
används. Produkterna skall dagligen spolas av med färskvatten
samt tömmas på järnhaltiga föremål. Vid behov eller minst en
gång per månad skall produkten rengöras med Scotch-Brite
eller motsvarande. Tänk på att rengöringen skall ske i plåtens
slipriktning.

Gjutjärn

Alla gjutjärnsbrunnar är belagda med epoxy lack in och utvä-
ndigt. Om lacken nöts av eller skadas på annat sätt behöver
lackytan återställas för bibehållet korrosionsskydd.

Väglädning för avfallshantering och återvinning

Avfallshanterar uttjänta demonterade varor och förpackningar i
enlighet med identifierade materialkoder och lokala återvin-
ningsföreskrifter för källsortering.

EN

General maintenance

Purus' floor gullies are made of plastic, stainless steel, cast
iron and Purus' floor channels are made of stainless steel. The
regularity of cleaning depends on how frequently the floor gully
is used and how dirty the water is.

In order to clean the gully, the water trap, if there is one, needs
to be removed. It may be hard to remove depending on how
long it has been in place. Begin by rinsing the gully with warm
water followed by cleaning with a mild bactericidal cleaning
agent using a washing up brush. Finish by carefully rinsing off
the cleaning agent. Do not use steel wool, chemical drain clea-
ner, caustic soda, bleach, bleach-based cleaning products or
similar when cleaning any of our products. Hydrogen peroxide
can discolor PVD coated products.

Water trap

The water trap, which can be dismantled, should be dismant-
led. The parts should then be cleaned separately and then
reassembled. If you have a mechanical NOOD no-odour trap
or Ran water trap, these cannot be taken apart. In this case,
gently ease the parts apart as much as possible, rinse with
warm water and scrub with a washing up brush together with a
mild cleaning agent.

It is important when reassembling the water trap insert that the
gasket sits in its groove, as otherwise drain odours could seep
through the gap. The gasket may have to be lubricated with for
example a soap solution to facilitate installation.

Stainless steel surfaces

Make sure to remove objects containing iron, for example hair
clips, found on the stainless steel surface as they can discolour
it and cause corrosion. This does not mean that the stainless
steel has corroded.

If rust coatings have appeared on the surface, you can usually
remove them by rubbing lightly on the surface with a damp
cloth and a mild scouring powder. Then rinse with cold water
and dry with a soft cloth.

Swimming pools

In rooms with chlorine-saline water, the environment is aggres-
sive to stainless steel, therefore we recommend that acid-resi-
stant materials are used. The products must be washed daily
with fresh water and emptied of ferrous objects. If necessary
or at least once a month, the product must be cleaned with
Scotch-Brite or equivalent. Keep in mind that the cleaning must
take place in the grinding direction of the plate.

Cast iron

All cast iron drains are coated in an epoxy coating inside and
outside. If the coating is worn or damaged in any other way, the
coated surface needs to be redone to keep it protected from
corrosion.

Guidance for waste management and recycling

Dispose of disassembled products and packaging in
accordance with identified material codes and local recycling
regulations for waste sorting.

DE

Allgemeine Pflege

Purus Bodenabläufe werden aus Kunststoff, Edelstahl und
Gusseisen gefertigt. Purus Bodenrinnen werden aus Edelstahl
gefertigt. Wie oft die Reinigung erfolgen muss, hängt davon
ab, wie oft der Ablauf verwendet wird und wie verunreinigt
das Wasser ist. Um den Ablauf zu reinigen, muss der Siphon
entfernt werden, falls ein solcher verbaut ist. Wenn der Ablauf
lange nicht gereinigt wurde, kann er etwas festsitzen. Spülen
Sie den Ablauf zunächst mit warmem Wasser aus. Reinigen Sie
ihn dann mit einer Spülbürste und einem antibakteriellen Reini-
gungsmittel. Spülen Sie im Abschluss den Ablauf gründlich frei
von Reinigungsmittel. Verwenden Sie für die Reinigung unserer
Produkte keine Stahlwolle, keine chemischen Rohrfreimittel,
kein Ätznatron oder Ähnliches. Wasserstoffperoxid kann
PVD-beschichtete Produkte verfärben.

Siphon

Die Siphons, die aus Einzelteilen bestehen, müssen zerlegt,
und die Teile anschließend separat gereinigt werden. Bauen
Sie alle Teile anschließend wieder zusammen. Falls Sie einen
mechanischen Geruchsstopp NOOD, oder einen Ran Siphon
haben, haben diese keine Einzelteile. Diese spülen Sie unter
warmem Wasser, und reinigen sie mit einer Geschirrspülbürste
und einem milden Reinigungsmittel. Wenn der Einsatz des
Siphons wieder montiert wird, ist es wichtig, dass die Dichtung
in ihrer Nut sitzt. Andernfalls kann es sein, dass Gerüche aus
dem Abfluss durch den Schlitz gelangen. Um die Montage zu
erleichtern, kann man die Dichtung beispielsweise mit einer
Seifenlösung schmieren.

Edelstahlflächen

Eisenhaltige Gegenstände, wie z.B. Haarspangen müssen
sorgfältig entfernt werden, falls sich solche auf der Edel-
stahlfläche befinden. Sie können zu Verfärbungen führen und
Korrosionsangriffe verursachen. Es bedeutet jedoch nicht, dass
der Edelstahl korrodiert. Wenn Rostbeläge auf der Oberfläche
entstanden sind, lassen sich diese normalerweise entfernen,
indem man mit einem angefeuchteten Tuch und einem milden
Scheuerpulver leicht über die Oberfläche reibt. Danach mit kal-
tem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.

Badehaus

In Räumen mit chlorhaltigem Salzwasser ist die Umgebung
für Edelstahl aggressiv. Daher empfehlen wir die Verwendung
von säurefesten Materialien. Die Produkte müssen täglich mit
frischem Wasser gewaschen und von eisenhaltigen Gegen-
ständen geleert werden. Bei Bedarf, oder mindestens einmal
im Monat muss das Produkt mit Scotch-Brite, oder einem
ähnlichen Gerät gereinigt werden. Beachten Sie, dass die Reini-
gung in Schleifrichtung der Platte erfolgen muss.

Gusseisen

Alle Gusseisenabläufe haben innen und außen eine Epoxyd-Be-
schichtung. Wenn der Lack abgenutzt oder auf andere Art
beschädigt wird, muss die Lackoberfläche erneuert werden, um
den Korrosionsschutz zu erhalten.

Leitfaden für Abfallmanagement und Recycling

Entsorgen Sie ausgesiedelte und sortenreine Waren und Ver-
packungen gemäß den benannten Materialcodes und den ört-
lichen Recyclingvorschriften für die Sortierung von Werkstoffen.

PURUS



Skötselanvisning golvbrunnar och golvrännor	Vedligeholdelsesanvisning til gulvafløb og gulvrrender
Maintenance of gullies and stainless steel channels	Vedlikeholdsanvisning for gulvsluk og gulvrenner
Pflegeanleitung Bodenabläufe und Bodenrinnen	Lattiakaivojen ja -kourujen huolto-ohje

NO

Generelt vedlikehold

Purus gulvsluk fremstilles i plast, rustfritt stål, og støpejern, og Purus gulvrenner fremstilles i stål. Hvor regelmessig rengjøring- en bør foretas, avhenger av hvor ofte sluket brukes og av smussinnholdet i vannet.

For å rengjøre brønnen/sluket må vannlåsen demonteres hvis den er låst, hvor godt den sitter avhenger av hvor lenge den har stått urørt. Begynn med å spyle sluket med varmt vann, og vask deretter med en oppvaskkost og et mildt, bakteriedrepende rengjøringsmiddel. Avslutt med å skylle vekk rengjøringsmiddelet grundig. Ikke bruk stålull, kjemiske avløpsåpnere, kaustisk soda eller lignende ved rengjøring av våre produkter. Hydrogenperoksid kan misfarge PVD-belagte produkter.

Vannlås

Delbare vannlåser skal deles, og delene rengjøres deretter separat før de monteres sammen igjen. Hvis du har en NOOD mekanisk lukstopp eller en Ran vannlås, er de ikke delbare. Da må delene holdes fra hverandre, spyles under varmt vann og skrubbe med oppvaskkost og et mildt rengjøringsmiddel.

Ved tilbakemontering av vannlåsinnssatsen er det viktig at pakningen sitter riktig i sporet, ellers kan det sive ut lukk fra avløpet. Pakningen kan smøres med for eksempel en såpeblanding for å gjøre monteringen lettere.

Rustfrie overflater

Vær nøye med å fjerne jernholdige gjenstander, for eksempel hårspenner. Hvis slike gjenstander blir liggende på rustfrie overflater, kan de forårsake misfarging og korrosjonsangrep. Det innebærer ikke at det rustfrie stålet korroderes.

Hvis det har oppstått rustbelegg på overflaten, kan man vanligvis fjerne det ved å gni lett på overflaten med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Skyll deretter med kaldt vann og tørk med en myk klut til overflaten er tørr.

Svømmehaller

I lokaler med klor eller saltholdig vann er miljøet aggressivt mot rustfritt stål. Derfor anbefaler vi å benytte materiale i syrefast kvalitet. Produktene må daglig rengjøres/spyles med rent vann (ferskvann) og jernholdig støv og smuss fjernes. Ved behov eller minst en gang pr. måned skal produktet rengjøres med f.eks. Scotch Brite svamp eller tilsvarende. Vær obs på at rengjøringen foretas i materialets sliperetning.

Støpejern

Alle støpejernsluk er belagt med epoksy-lakk både innvendig og utvendig. Dersom lakken slites av eller skades på annen måte, må lakkoeverflaten repareres for å opprettholde korrosjonsbeskyttelsen.

Veiledning for avfallshåndtering og gjenvinning

Kasserte demonterte produkter og emballasje sorteres og kastes i henhold til identifiserte materialkoder og gjeldende lokalt regelverk for kildesortering.

DK

Generel vedligeholdelse

Purus gulvafløb fremstilles i plast, rustfrit stål og støbejern, mens Purus gulvrender fremstilles i rustfrit stål. Rengøringen regelmæssighed skal fastlægges på grundlag af afløbets brugshyppighed og vandets indhold af urenheder.

Rengøring af afløbet kræver afmontering af vandlåsen, hvis en sådan er monteret. Delene kan binde, hvis indsatsen har været urørt i længere tid. Begynd med at skylle afløbet med varmt vand, og rengør derefter med et mildt bakteriedræbende rengøringsmiddel og en opvaskebørste. Skyl til sidst omhyggeligt rengøringsmidlet væk. Der må ikke benyttes ståluld, kemisk afløbsrens, kaustisk soda eller lignende til rengøring af nogen af vores produkter. Hydrogenperoxid kan misfarve PVD-belagte produkter.

Vandlås

Vandlås, der kan skilles ad, skal adskilles, og delene skal derefter rengøres separat og bygges sammen igen. Hvis du har et mekanisk lugtstop NOOD eller en Ran vandlås, kan de ikke adskilles. Her er det nødvendigt at holde delene fra hinanden, skylle dem under varmt vand og skrubbe med opvaskebørste ved brug af et mildt rengøringsmiddel. Ved genmontering af vandlåsindsatsen er det vigtigt, at pakningen kommer til at sidde i det tilhørende spor, da der ellers kan trænge afløbslugt igennem eventuelle åbninger. Monteringen kan lettes ved at smøre pakningen med f.eks. sæbe.

Rustfri overflader

Vær omhyggelig med at fjerne jernholdige genstande som f.eks. hårspænder, hvis sådanne er i kontakt med overflader i rustfrit stål, da de kan misfarve og forårsage korrosionsangreb, hvilket dog ikke betyder at det rustfrie stål er korroderet.

Hvis der er dannet rustbelægninger på overfladen, kan de normalt fjernes ved, at der gnides let på overfladen med en fugtig klud og mildt skurepulver. Skyl derefter med koldt vand, og tør af med en blød klud.

Svømmehaller

I svømmehaller og lign. hvor der er klor og saltholdig vand som angriber rustfri stål, anbefales det at bruge syrefast materialer. Produkterne skal dagligt skylles med rent/ferskvand og tømtes for eventuelle jernholdige fremmedlegemer. Efter behov eller mindst en gang om måneden skal produktet rengøres med Scotch-Brite eller tilsvarende, rengøringen skal altid ske i stålets sliperetning.

Støbejern

Alle støbejernsafløb er overfladebehandlet med epoxylak indvendigt og udvendigt. Hvis lakken er slidt af eller beskadiget på anden måde, skal lakoverfladen retableres, for at korrosjonsbeskyttelsen kan bibeholdes.

Veiledning til affaldshåndtering og genanvendelse

Bortskaf varer og emballage i overensstemmelse med genbrugskode og lokale genbrugsregler for affaldssortering.

FI

Yleishuolto

Purus-lattiakaivot valmistetaan muovista, ruostumattomasta teräksestä tai valuraudasta ja Purus-lattiakourut ruostumatomasta teräksestä. Se, kuinka usein puhdistus on tehtävä, riippuu kaivon käyttötiheydestä sekä veden likaisuudesta.

Kaivon puhdistamiseksi on irrotettava mahdollinen vesilukko, joka voi olla aika tiukasti kiinni kaivossa riippuen siitä milloin vesilukko on viimeksi nostettu pois kaivosta. Aloita huuhtelemalla kaivo lämpimällä vedellä, puhdista sitten miedolla bakteereja tappavalla puhdistusaineella ja tiskiharjalla. Huuho lopuksi puhdistusaine pois huolellisesti. Älä käytä tuotteidemme puhdistuksessa teräsvillaa, kemiallisia viemärinpuhdistusaineita, kaustista soodaa tai vastaavia. Vetyperoksidi voi värjätä PVD-pinnoitettuja tuotteita.

Vesilukot

Kaksiosaisten vesilukkojen osat irroitetaan toisistaan ja puhdistetaan erikseen. Pesun jälkeen vesilukko kootaan uudelleen. Mekaaninen NOOD-erikoisvesilukko ja Ran-vesilukko ei pysty kahteen osaan purkamaan. Näiden osalta osia on pideltävä erillään, ne on huuhdeltava lämpimällä vedellä ja pestävä tiskiharjalla ja miedolla puhdistusaineella. Vesilukon uudelleen asentamisessa on tärkeää, että tiiviste pysyy paikoillaan, muutoin vvesilukko ei pidä viemärihajut pois. Asennuksen helpottamiseksi tiiviste voidaan voidella esimerkiksi saippualluoksella.

Ruostumattomat pinnat

Muista poistaa ruostumattomalta pinnalta kaikki rautapitoiset esineet, kuten hiuspinnit, sillä ne voivat värjätä ja aiheuttaa korroosiota teräksessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ruostumaton teräs syöpyisi. Jos pinnalle on ilmestynyt ruostetta, se voidaan yleensä poistaa kostutetulla puhdistusliinalla ja miedolla hankausjauheella kevyesti hankaamalla. Huuhtelee tämän jälkeen kylmällä vedellä ja kuivaa täysin kuivaksi pehmeällä puhdistusliinalla.

Kylpylät / Uimahallit

Klooripitoinen vesi on aggressiivinen ympäristö ruostumattomalle teräkselle. Siksi suosittelemme, että näissä tiloissa käytetään haponkestäviä materiaaleja. HST-tuotteet on huuhdeltava päivittäin puhtaalla (kloorittomalla) vedellä ja tyhjennettävä rautapitoisista esineistä. Tarvittaessa tai vähintään kerran kuukaudessa tuotteet on puhdistettava Scotch-Britella tai vastaavalla. Huomioi, että tuotteet puhdistetaan teräslevyn harjauspinnan suuntaisesti.

Valurauta

Kaikkien valurautakaivojen sisä- ja ulkopuolella on epoksilakpinnoite. Jos lakka kuluu tai vaurioituu muulla tavoin, lakkapinta on lakattava uudelleen korroosiosuojauksen säilyttämiseksi.

Ohjeet jätehuoltoon ja kierrätykseen

Hävitä käytöstä poistetut puretut tuotteet ja pakkaukset tunnistettujen materiaalikoodien ja paikallisten lajittelua koskevien kierrätysmääräysten mukaisesti.

PURUS



Purus AB - Skötselanvisning - 2024