

Forestia AS

Bygningsplater

1040

Forestia Slissegulv Ekstra

NOBB modulnr. 23614563

HMF-m23614563

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Det er ikke påkrevd med særskilte sikkerhetstiltak eller personlig verneutstyr.

Relevante S-setninger

–

Førstehjelpstiltak

–

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Produktet utgjør ingen helseisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

2. INNEMILJØET

Emisjonsfaktor (EF)

Ingen opplysninger.

Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet / materialkombinasjonen.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

Foreligger ikke.

Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.

Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.

Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Bestemmelse av et produkts inneklimarelevante tidsverdi er den tid det tar det langsamst emitterende kjemiske stoff med den laveste inneklimarelevante lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer

Formaldehydklasse: E1. Platen inneholder mindre enn 8 mg fritt formaldehyd pr. 100g sponplate. Formaldehydinnholdet er høyest direkte etter tilvirkning, og avtar deretter kontinuerlig.

Forestia AS

Bygningsplater

1040

Forestia Slissegulv Ekstra

NOBB modulnr. 23614563

HMF-m23614563

3. MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

Se kapittel 2, innemiljøet.

Påvirkningsindeks

Foreligger ikke.

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

4. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Nr	Ingrediensens navn	CAS-nr	EINECS-nr	Innh. (%)	Farekl.	R-setn.
1	Trevirke			Ca. 84		
2	UF/MUF-lim	68442-580/68611-64-3		Ca. 9		
3	Vann			Ca. 7		

5. AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Blandet trevirke.

Håndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1149 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet.

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Forestia AS
Organisasjonsnr.	NO 981 393 961 MVA
Adresse	
Postnr. og poststed	2435 Braskereidfoss
Telefon	62 42 82 00
Telefaks	62 42 38 81
E-post	forestia@forestia.com
Internettadresse	www.byggma.no