



# FUKTSPERRE 2000K

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2025-04-14

### PRODUKTBESKRIVELSE:

En polymerdispersjonsbasert fuktsperre for grunnbehandling i Bostik Tettesjiktssystem VTv10&VTg10 ved montering av keramiske materialer i våtrom.

### BRUKSOMRÅDER:

Godkjent for keramiske våtromskonstruksjoner etter BBVs bransjeregler 21:1 i kombinasjon med Bostik Tetningsmembrane og Bostik 8010 Combi, 8020 Gulv & Vegg og 8060 Rapid. Kan brukes på alle underlag som egner seg for montering av keramiske materialer.

### BRUKSANVISNINGER:

Pass på at underlaget oppfyller kravene i henhold til bransjestandard og er fritt for støv, smuss, olje, fett, voks etc. Rør om i produktet før det påføres. Bostik Fuktsperre 2000K påføres konsentrert. Rull på det rene og tørre underlaget med Bostik Fuktsperre 2000K. Bruk en korthåret rulle. Forbruk 200g/m<sup>2</sup>. Tørketid ved sugende underlag og normal romtemperatur 15 - 30 minutter. Gjør om nødvendig en ny behandling med Bostik Fuktsperre 2000K for å påføre totalt 200g/m<sup>2</sup>. Fuktsperre 2000K skal ha tørket før Bostik tettesjikt påføres. Se gjellende monteringsanvisning VTv10 & VTg10.


### MILJØ OG HELSE:

Produktets innhold er i henhold til gjeldende lovverk ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Egenskaper for applisering:	
Materialtyp	Polymerdispersion
Løsemiddel	Vann
Konsistens	Tyntflytende
Farge	Lilla
Densitet	1,24 kg/liter
Rengjøring	Fersk produkt: Verktøy og hender umiddelbart
Lagring	12 måneder i uåpnet forpakning ved ca +20°C.
Tørketid	15-30 min avhening på underlagets sugende evne, temperatur og fuktighet i lokalet
Forbruk	200g/m <sup>2</sup> , 1 liter til ca 6 m <sup>2</sup>
Fortynning	Nei, brukes konsentrert
Brannfarlig	Nei
Appliserings hjelpemiddel	Korthåret rulle eller pensel
Appliserings temperatur	Ikke under +10°C

### KONTAKTA OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)

