

FDV**STIKKONTAKT SORT M/LOKK AS 1090 UTP**

Nobbnnummer

53037157

EAN

7070483152148

Produktbeskrivelse:

Svart dobbel sprutsikker jordet stikkontakt med barnevern og klapplokk. Tetningsklasse IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg og stikkontakt).

Stikkkontaktsokkelen er plassert i et forhøyet trau, slik at eventuell vanninntrenging passerer under trauet og kommer ikke i kontakt med sokkelen.

Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54.

Husk å åpne dreneringshull i underkant på kappen ved montering.

OBS!!

Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.

Tekniske spesifikasjoner:	Dobbel IP44 stikkontakt påvegg. Med jord Barnevern. Farge: Sort 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt) Halogenfri. Skruterminaler med heiseklemme. Montering: Påvegg Korrosjonsbeskyttet. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502) * Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)
----------------------------------	---

Målskisse



Koblingsskjema