

Soilhette 15-50°

For sanitærutlufting

Beskrivelse:

Soilhetten er uisolert og har et fleksibelt rør som kan justeres fra 50mm til 110mm og kan kobles til lufting fra toalett, vaskerom, bad etc.

Hetten er designet slik at regnvannet ledes utenom ventilasjonsåpningen. Produktet er utstyrt med et løvgitter og leveres montert på en bunnplate som passer til Isola Takshingel.



Bruksområde:

For utlufting fra toalett, vaskerom og bad.

Lagring:

Ved oppbevaring i sollys skal soilhetten pakkes ut av plasten.

Godkjenninger og garanti

Montering:

Monter takshingel opp til soilhettens forkant. Soilhetten monteres. Påfør to strenger med Isola Fugemasse, legg så takshingelen inn på soilhettens krage. Se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbørtil:

Takshingel Skrå Sort
Isola Takshingel Premium
Takshingel Kuttet Sort
Takshingel Karat Premium
Takshingel Baros Skrå Sort



Soilhette 15-50°

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	High Impact Polystyren	-
Farge	Sort	-
Luftåpning	90	cm ²
Maks takvinkel	45	°
Minste takvinkel	15	°

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

