

Dekklister til ytterdører

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dekklister til ytterdører

Dekklistene er laget av 95% PVC

Dekklistene har to forskjellige dimensjoner.

10x32x2200mm for montering utvendig, og 10x58x2200mm for montering innvendig.

Hvit = NCS S 0502-Y

Klassisk hvit = NCS S 0500-N

Sort = NCS S 9000-N

Mørk grå = NCS S 7500-N

Dempet svart = NCS S 8500-N

Antrasitt = RAL 7016

Grå = NCS S 6500-N

Blå = NCS S 5030-R80B

Grønn = NCS S 6020-G30Y

Lys grå = NCS S 3502-B

Mørk rød = NCS S 4050-R

Rød = NCS S 2070-Y90R

Spesialfarge = Valgfri NCS S / RAL

NOBB varenummer: 1523300 - Lister Plast

Dimensjon: 10x32x2200mm og 10x58x2200mm

Farge: Se standardfarger over.

Overflatebehandling: Malt overflate



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Flekkfjerning med fuktig klut og såpe, alternativt sliping med fint stålull eller en klut med White Spirit, avhengig av hva som forårsaker flekken (gjør først et forsøk på et område som ikke godt synlig).

Ettersyn/kontroll

-

Dekklister til ytterdører**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen spesielle rutiner

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer

Garanti og reklamasjonsrett gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

-

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no